


BLUES

- I** PISTONE OLEODINAMICO PER CANCELLI AD ANTE BATTENTI
MANUALE ISTRUZIONI E CATALOGO RICAMBI
- F** PISTONS OLEODYNAMIQUES POUR LA MOTORISATION DE PORTAILS A BATTANTS
NOTICE D'INSTRUCTION ET CATALOGUE PIECES DE RECHANGE
- E** PISTONES OLEODINÁMICOS PARA CANCELAS A DOS PUERTAS
MANUAL ISTRUCCIONES Y CATALOGO REPUESTOS
- GB** HYDRAULIC PISTONS FOR HINGED GATES
INSTRUCTION HANDBOOK AND SPARE PARTS CATALOGUE
- D** ÖLDYNAMISCHE KOLBEN FÜR FLÜGELTORE
BEDIENUNGSANWEISUNGEN UND ERSATZTEILLISTE
- NL** HYDRAULISCHE ZUIGERS VOOR VLEUGELPOORTEN
GEBRUIKERSHANDLEIDING EN RESERVEONDERDELEN CATALOGUS



I**MODELLI E CARATTERISTICHE**

I pistoni oleodinamici della serie BLUES sono composti da un motore elettrico monofase, da una pompa e da un pistone idraulico doppio effetto. Il tutto racchiuso in un elegante carter in alluminio estruso che funge anche da serbatoio olio.

La forza di spinta può essere regolata tramite una coppia di valvole by-pass.

In caso di anomalia o mancanza di alimentazione è consentita la manovra manuale.

Modelli**- BLUES 20/R**

Reversibile – Corto – Senza rallentamento.

- BLUES 21/RL

Reversibile – Lungo – Con rallentamento idraulico.

- BLUES 50/I

Irreversibile – Corto – Senza rallentamento.

- BLUES 51/IL

Irreversibile – Lungo – Con rallentamento idraulico.

F**MODELES ET CARACTERISTIQUES**

Les pistons oléodynamiques mod. BLUES sont composés d'un moteur électrique monophasé, d'une pompe et d'un piston hydraulique à double effet. Le tout renfermé dans un carter en aluminium extrudé servant également de réservoir d'huile.

Deux valves by-pass règlent la force de poussée.

En cas d'anomalie ou de coupure de courant la manoeuvre peut être effectuée manuellement.

Modèles**- BLUES 20/R**

Réversible – Court – Sans ralentissement.

- BLUES 21/RL

Réversible – Long – Avec ralentissement hydraulique.

- BLUES 50/I

Irreversible – Court – Sans ralentissement.

- BLUES 51/IL

Irreversible – Long – Avec ralentissement hydraulique.

E**MODELOS Y CARACTERISTICAS**

Los pistones oleodinámicos de la serie BLUES están compuestos por un motor eléctrico monofásico, por una bomba y por un pistón hidráulico de doble efecto.

Todo ello dentro de un elegante estuche de aluminio fusionado que sirve también de depósito para el aceite.

La fuerza de empuje puede ser regulada mediante un par de válvulas by-pass.

En caso de anomalía o falta de alimentación se puede operar de forma manual.

Modelos**- BLUES 20/R**

Reversible – Corto – Sin deceleración.

- BLUES 21/RL

Reversible – Largo – Con deceleración hidráulica.

- BLUES 50/I

Irreversible – Corto – Sin deceleración.

- BLUES 51/IL

Irreversible – Largo – Con deceleración hidráulica.

Dati tecnici	Données techniques	Datos técnicos	u.m.	BLUES 20	BLUES 21	BLUES 50	BLUES 51
Tensione di alimentazione	Tension d'alimentation	Tensión de alimentación	Vac	230	230	230	230
Forza di spinta regolabile	Force de poussée réglable	Fuerza de empuje regulable	N	0+3000	0+3000	0+3000	0+3000
Corrente max assorbita	Courant max absorbé	Corriente máx. absorbida	A	1,2	1,2	1,2	1,2
Potenza max assorbita	Puissance max absorbée	Potencia máx. absorbida	VA	280	280	280	280
Condensatore	Condensateur	Condensador	µF	8	8	8	8
Portata pompa	Débit pompe	Capacidad de la bomba	l/min	1	1	1	1
Pressione max eserc. pompa	Pression max fonct. pompe	Presión máx. ejerc. bomba	bar	40	40	40	40
Corsa stelo	Course tige	Movimiento perno	mm	270	378	270	378
Velocità stelo	Vitesse tige	Velocidad perno	mm/s	12	12	12	12
Angolo max di rotazione	Angle max de rotation	Angulo máx. de rotación	°	105	105	105	105
Temperatura di funzionamento	Température de fonct.	Temperatura de funcionamiento	°C	-20+70	-8+70	-20+70	-8+70
Intervento termoprotezione	Interv. thermoprotec.	Dispositivo termoprotección	°C	+150	+150	+150	+150
Grado di protezione	Degré de protection	Grado de protección	IP	56	56	56	56
Classe di isolamento	Classe d'isolation	Clase de aislamiento		B	B	B	B
Olio motore TS30	Huile moteur TS30	Aceite motor TS30	l	1,5	2	1,5	2
Intermittenza lavoro	Intermittence de fonctionnement	Intermitencia trabajo	%	70	70	70	70
Peso	Poids	Peso	Kg	12,5	13,5	12,5	13,5

Guida all'installazione	Guide à l'installation	Guía para la instalación	u.m.	BLUES 20	BLUES 21	BLUES 50	BLUES 51
Lunghezza max anta	Longueur max battant	Longitud máx. puerta	m	2,5	4,5	2,5	4,5
Peso max anta	Poids max battant	Peso máx. puerta	Kg	350	500	350	500
Movimento	Mouvement	Movimiento		*	*	**	**
Uso	Usage	Uso		(1)	(1)	(1)	(1)

* Reversibile (necessita di elettroerratura)

** Irreversibile

(1) Residenziale / comunità

* Réversible (serrure électrique nécessaire)

** Irréversible

(1) Résidentiel/communauté

** Irreversible

(1) Residencial/Comunidades

GB**MODELS AND SPECIFICATIONS**

The BLUES hydraulic pistons consist of a single-phase electric motor, a pump and a hydraulic double-acting piston. These components are enclosed in an elegant aluminium casing which also acts as an oil tank.

The thrust force can be adjusted by means of a pair of by-pass valves.

The gate can be released manually in the case of power failure or malfunctioning

Models**- BLUES 20/R**

Reversible – Short – Without deceleration.

- BLUES 21/RL

Reversible – Long – With hydraulic deceleration.

- BLUES 50/I

Irreversible – Short – Without deceleration.

- BLUES 51/RL

Irreversible – Long – With hydraulic deceleration.

D**MODELLE UND EIGENSCHAFTEN**

Die öldynamischen Kolben der Serie BLUES bestehen aus einem Einphasen-Elektromotor, einer Pumpe und einem hydraulischen, doppelwirkenden Kolben. Diese Bestandteile befinden sich alle in einem eleganten Gehäuse aus Aluminium, das auch als Öltank dient.

Die Triebkraft kann mit Hilfe eines Paares von By-pass Ventilen geregelt werden. Im Falle einer Betriebsstörung oder eines Stromausfall ist der manuelle Betrieb möglich.

Modelle**- BLUES 20/R**

Nicht selbsthemmend – Kurz – Ohne Soft-Stopp

- BLUES 21/RL

Nicht selbsthemmend – Lang – Mit hydraulischem Soft-Stopp

- BLUES 50/I

Selbsthemmend – Kurz – Ohne Soft-Stopp

- BLUES 51/RL

Selbsthemmend – Lang – Mit hydraulischem Soft-Stopp

NL**MODELLEN EN SPECIFICATIES**

De hydraulische zuigers van de serie BLUES bestaan uit een éénfase-elektromotor, een pomp en een hydraulische zuiger met een dubbele werking. Het geheel is in een fraaie aluminium behuizing ondergebracht, die ook als oliereservoir dient.

De krachtregeling kan aangepast worden d.m.v. een paar by-pass ventielen. In het geval van stroomstoringen of installatieproblemen kan de poort met de hand bediend worden.

Modellen**- BLUES 20/R**

Omkeerbaar – Kort – Zonder vertraging.

- BLUES 21/RL

Omkeerbaar – Lang – Met hydraulische vertraging.

- BLUES 50/I

Onomkeerbaar – Kort – Zonder vertraging.

- BLUES 51/RL

Onomkeerbaar – Lang – Met hydraulische vertraging

Technical data	Technische Daten	Technische gegevens	u.m.	BLUES 20	BLUES 21	BLUES 50	BLUES 51
Power supply	Versorgungsspannung	Voedingsspanning	Vac	230	230	230	230
Adjustable thrust	Regulierbare Triebkraft	Verstelbare krachtinstelling	N	0÷3000	0÷3000	0÷3000	0÷3000
Max. current consumption	Max. Stromaufnahme	Maximaal stroomverbruik	A	1,2	1,2	1,2	1,2
Max. input	Max. Leistungsaufnahme	Maximaal vermogensgebruik	VA	280	280	280	280
Capacitor	Kondensator	Condensator	µF	8	8	8	8
Pump capacity	Pumpenleistung	Pompopbrengst	l/min	1	1	1	1
Pump max. working pressure	Max. Betriebsdruck Pumpe	Maximale werkdruk pomp	bar	40	40	40	40
Rod stroke	Kolbenstangenhub	Slaglength zuigerstang	mm	270	378	270	378
Rod speed	Kolbenstangengeschwindigkeit	Snelheid zuigerstang	mm/s	12	12	12	12
Max. angle of rotation	Max. Öffnungswinkel	Maximale draaihoek	°	105	105	105	105
Operating temperature	Betriebstemperatur	Temperatuurbereik	°C	-20+70	-8+70	-20+70	-8+70
Thermal cut-out device	Ansprechen Überhitzungsschutz	Inschakeling thermische beveiliging	°C	+150	+150	+150	+150
Degree of protection	Schutzgrad	Beschermingsgraad	IP	56	56	56	56
Insulation rating	Isolationsklasse	Isolatieklasse		B	B	B	B
Motor oil TS30	Motoröl TS30	Motorolie TS30	l	1,5	2	1,5	2
Working intermittence	Arbeitsintermittenz	Intermitterend bedrijf	%	70	70	70	70
Weight	Gewicht	Gewicht	Kg	12,5	13,5	12,5	13,5

Installation guide	Leitfanden für die Installationen	Richtlijn voor de installatie	u.m.	BLUES 20	BLUES 21	BLUES 50	BLUES 51
Max. gate length	Max. Länge Torflügel	Max. vleugellengte	m	2,5	4,5	2,5	4,5
Max. gate weight	Höchstgewicht Torflügel	Max gewicht van de vleugel	Kg	350	500	350	500
Movement	Bewegung	Beweging		*	*	**	**
Use	Anwendung	Gebruik		(1)	(1)	(1)	(1)

* Reversible (electric lock required)

** Irreversible

(1) Residential/communal

* Nicht selbsthemmende Bewegung (Elektroschweißung notwendig)


** Selbsthemmend

(1) Anwendung Wohnhaus/Appartementgebäude

* Omkeerbaar (elektrische vergrendeling nodig)

** Onomkeerbaar

(1) Woonhuizen/Woonblokken



I**QUADRO D'INSIEME**

1. Coppia di fotocellule a colonnina in uscita
2. Battute di arresto ante in apertura
3. Coppia di fotocellule in entrata
4. Pistone
5. Radiocomando
6. Lampeggiatore
7. Antenna
8. Supporto per lampeggiatore + antenna
9. Cartello di avvertenza
10. Battuta di arresto ante in chiusura
11. Selettore
12. Interruttore differenziale
13. Interruttore generale
14. Linea di alimentazione
15. Centralina elettronica di comando
16. Elettroserratura

F**TABLEAU D'ENSEMBLE**

1. Couple de photocellules en sortie sur la colonne
2. Butées d'arrêt battants en ouverture
3. Couple de photocellules en entrée
4. Piston
5. Télécommande radio
6. Clignotant
7. Antenne
8. Support de clignotant + antenne
9. Panneau d'avertissement
10. Butée d'arrêt battants en fermeture
11. Sélecteur
12. Interrupteur différentiel
13. Interrupteur général
14. Ligne d'alimentation
15. Centrale électronique de commande
16. Serrure électrique

E**CUADRO DE CONJUNTO**

1. Par de fotocélulas a columna en salida
2. Topes de cierre de las puertas
3. Par de fotocélulas de entrada
4. Pistón
5. Radiomando
6. Intermitente
7. Antena
8. Soporte para intermitente + antena
9. Cartel de advertencia
10. Tope de la puerta en cierre
11. Selector
12. Interruptor diferencial
13. Interruptor general
14. Línea de alimentación
15. Centralita electrónica de mando
16. Electrocerrre

GB**GENERAL VIEW**

1. Pair of photo cells for posts at exit
2. Opening gate limit stops
3. Pair of photo cells at entry
4. Piston
5. Remote control
6. Blinker
7. Antenna
8. Support for blinker + antenna
9. Warning sign
10. Closing gate limit stop
11. Selector
12. Differential switch
13. On/off switch
14. Power supply line
15. Electronic control unit
16. Electric lock

D**GESAMTANSICHT**

1. Paar Photozellen auf Ausgangspfosten
2. Endanschlag Torflügel bei der Öffnung
3. Paar Photozelle am Eingang
4. Kolben
5. Fernbedienung
6. Blinklicht
7. Antenne
8. Träger für Blinklicht + Antenne
9. Hinweisschild
10. Endanschlag Torflügel bei der Schließung
11. Wahlschalter
12. Differentialschalter
13. Hauptschalter
14. Versorgungslinie
15. Elektronisches Steuergehäuse
16. Elektroschloß

NL**TOTAALBEELD**

1. Een set fotocellen (2) voor op zuil (uitgang)
2. Aanslag bij het openen van de poort
3. Een set fotocellen (2) (ingang)
4. Zuiger
5. Radiografische afstandsbediening
6. Knipperlicht
7. Antenne
8. Steun voor knipperlicht en antenne
9. Waarschuwbordje
10. Aanslag bij het sluiten van de poort
11. Sleutelschakelaar
12. Aardlekschakelaar
13. Hoofdschakelaar
14. Voedingskabel
15. Elektronische besturingskast
16. Elektrische vergrendeling





Fig. 1A / Abb. 1A

Fig. 1B / Abb. 1B




Fig. 2 / Abb. 2

I**COMPONENTI PRINCIPALI**

1. Dado autobloccante
2. Piastra di attacco a colonna
3. Staffa di attacco posteriore con fori per l'aggiustaggio finale
4. Vite di fissaggio posteriore
5. Perno di fissaggio posteriore
6. Supporto a forcella
7. Pistone
8. Tappo con chiave
9. Vite fissaggio copristelo
10. Copristelo
11. Tappo chiudi stelo
12. Anello seeger D.13 inox
13. Testina snodata
14. Anello seeger D.12 inox
15. Staffa anteriore
16. Dado M12
17. Connettore di alimentazione motore

F**COMPOSANTS PRINCIPAUX**

1. Ecrou de sûreté
2. Plaque de fixation sur la colonne
3. Bride de fixation arrière dotée de trous pour le réglage final
4. Vis de fixation arrière
5. Goujon de fixation arrière
6. Fourche de support
7. Piston
8. Bouchon muni de clé
9. Vis de fixation cache-tige
10. Cache-tige
11. Embout d'arrêt de la tige
12. Anneau seeger D.13 inox
13. Tête articulée
14. Anneau seeger D.12 inox
15. Etrier avant
16. Ecrou M12
17. Conneteur d'alimentation moteur

E**COMPONENTES PRINCIPALES**

1. Dado autobloccante
2. Chapa de sujección a la columna
3. Abrazadera de ajuste posterior con orificios para el ajuste final
4. Tornillos de fijación posterior
5. Perno de fijación posterior
6. Soporte a horquilla
7. Pistón
8. Tapón con llave
9. Tornillos de fijación del perno
10. Cubre perno
11. Tapón cierra perno
12. Anillo seeger D.13 inox
13. Cabeza articulada
14. Anillo seeger D.12 inox
15. Grapa anterior
16. Tuerca M12
17. Conector de alimentacion motor

GB**MAIN COMPONENTS**

1. Self-locking nut
2. Fixing plate to post
3. Rear fixing plate with holes for final adjustment
4. Rear clamping screw
5. Rear fixing pin
6. Fork support
7. Piston
8. Cap with key
9. Rod cover clamping screw
10. Rod cover
11. Rod cover cap
12. Seeger ring D.13 inox
13. Jointed head
14. Seeger ring D.12 inox
15. Front bracket
16. Nut M12
17. Motor power supply connector

D**HAUPTBESTANDTEILE**

1. Selbstblockierende Mutter
2. Befestigungsplatte auf Pfosten
3. Hinterer Befestigungsbügel mit Bohrungen zur EndEinstellung
4. Hintere Befestigungsschraube
5. Hinterer Befestigungsbolzen
6. Gabelkopf
7. Kolben
8. Deckel mit Schlüssel
9. Befestigungsschraube für die Kolbenstangenabdeckung
10. Kolbenstangenabdeckung
11. Deckel für Kolbenstangenverschuß
12. Seeger-Ring D.13 inox
13. Gelenkkopf
14. Seeger-Ring D.12 inox
15. Vorderer Bügel
16. Mutter M12
17. Motoranschlussklemme

NL**VOORNAAMSTE ONDERDELEN**

1. Zelfborgende moer
2. Bevestigingsplaat aan kolom
3. Bevestigingsbeugel voor achterzijde met gaten voor definitieve afstelling
4. Bevestigingsbout voor achterzijde
5. Bevestigingspen voor achterzijde
6. Vorksteun
7. Zuiger
8. Dop met sleutel
9. Bevestigingsschroef voor zuigerstang afdekking
10. Zuigerstang afdekking
11. Einddop voor zuigerstang afdekking
12. Seegerring D.13 inox
13. Scharnierkop
14. Seegerring D.12 inox
15. Beugel voorzijde
16. Moer M12
17. Verbinding motorvoeding

I**INSTALLAZIONE PISTONE**

Il pistone deve essere installato in corrispondenza di un rinforzo longitudinale della struttura dell'anta.

Attacco posteriore

Per determinare il corretto posizionamento dell'attacco posteriore al pilastro vedere Fig. 3 e attenersi alle misure indicate in Tab. 1 (BLUES 20/50) e Tab. 2 (BLUES 21/51).

L'attacco posteriore, sul pilastro, va fatto tramite la piastra 3 e la staffa 2 di Fig. 2.

Se il pilastro è in metallo l'attacco posteriore può essere fatto mediante saldatura (Fig. 4) o viti (Fig. 5).

Se, invece, il pilastro è in cemento, o altro materiale che offra buon aggancio, l'attacco può essere fatto tramite tasselli ad espansione.

Se, infine, il pilastro è in materiale friabile si consiglia di murare 4 viti di lunghezza adeguata su cui fissare la piastra.

Attacco anteriore

L'attacco anteriore va fatto fissando l'apposita staffa (part. 15 di Fig. 2) all'anta del cancello (Fig. 6).

Eventuali compensazioni possono essere ottenute regolando la testina snodata (part. 13 di Fig. 2).

F**INSTALLATION DU PISTON**

Le piston doit être installé au niveau du renforcement longitudinal se trouvant sur la structure du battant.

Fixation arrière

Pour déterminer la position correcte de la fixation arrière sur le pilier, voir Fig. 3 et suivre les instructions concernant les dimensions indiquées dans le tableau 1 (BLUES 20/50) et dans le tableau 2 (BLUES 21/51).

La fixation arrière sur le pilier doit être effectuée à l'aide de la plaque 3 et de la bride 2 (voir Fig. 2).

Si le pilier est en métal, la fixation arrière peut être effectuée à l'aide d'une soudure (Fig. 4) ou au moyen de vis (Fig. 5).

Si au contraire le pilier est en ciment, ou dans un autre matériau permettant un bon accrochage, la fixation peut être effectuée à l'aide de vis tamponnées.

Enfin si le pilier est en matériau friable, il est conseillé d'y sceller 4 vis ayant une longueur adéquate sur lesquelles la plaque pourra être fixée.

Fixation avant

La jonction avant s'obtient en fixant l'étrier (détail 15 de la Fig. 2), prévu à cet effet, au battant du portail (fig. 6).

D'éventuelles compensations peuvent être obtenues en réglant la tête articulée (détail 13 de la Fig. 2).

E**INSTALACION PISTON**

El pistón se debe instalar en la parte donde está el refuerzo longitudinal de la estructura de la puerta.

Fijación Posterior

Para determinar el correcto posicionamiento de la fijación posterior a la columna, ver Fig. 3 y respetar las medidas indicadas en la tabla 1 (BLUES 20/50) y Tabla 2 (BLUES 21/51).

La fijación posterior, en la columna se realiza con la chapa 3 y la agarradera 2 de la Fig.2.

Si la columna es de metal, la fijación posterior se puede realizar soldandola (Fig. 4) o con tornillos (Fig. 5).

Si por el contrario, la columna es de cemento o en otro material que permita una buena fijación, la misma se puede realizar con tacos a expansión.


Finalmente, si la columna es en material friable se aconseja introducir en la pared 4 tornillos de altura adecuada en los cuales fijar la chapa.

Fijación anterior

La unión delantera debe hacerse fijando la abrazadera expresamente prevista (pieza 15 de la fig. 2) a la hoja de la cancela (fig. 6).

Eventuales compensaciones se pueden obtener regulando la cabeza articulada (pieza 13 de la fig. 2).

Fig. 3 / Abb. 3

**I****F****E**

Tab.1 - BLUES 20/50

Misura "a"	Mesure "a"	Medida "a"	mm	100	110	120	130	140
Misura "b"	Mesure "b"	Medida "b"	mm	90	100	110	120	110
Misura "c" max	Mesure "c" max	Medida "c" máx.	mm	50	60	70	80	90
Corsa stelo	Course tige	Movimiento perno	mm	190	210	230	250	250
Angolo max apertura	Angle max d'ouverture	Angulo máx. apertura	°	110	115	115	100	90

I**F****E**

Tab.2 - BLUES 21/51

Misura "a"	Mesure "a"	Medida "a"	mm	200	230	270	220
Misura "b"	Mesure "b"	Medida "b"	mm	170	140	100	150
Misura "c" max	Mesure "c" max	Medida "c" máx.	mm	140	160	200	160
Corsa stelo	Course tige	Movimiento perno	mm	370	370	370	370
Angolo max apertura	Angle max d'ouverture	Angulo máx. apertura	°	90	90	90	90

GB**PISTON INSTALLATION**

The piston should be installed in line with a longitudinal reinforcement of the gate frame.

Rear connection

For positioning the rear connection to the post correctly, see Fig. 3 and scrupulously observe the measurements given in Table 1 (BLUES 20/50) and Table 2 (BLUES 50/51). Use plates 3 and 2, shown in Fig. 2., for the rear connection to the post.

If the post is metal, the rear plate can be soldered (Fig. 4) or screwed on (Fig. 5).

If the pillar is made of concrete or other material with a suitable solid surface, the plate may be fixed using screw anchors.

If the pillar is made of a brittle material, it is advisable to insert 4 screws of a suitable length to secure the plate.

Front connection

The front connection is accomplished by fixing the relative bracket (part 15 Fig. 2) to the gate (Fig. 6).

Any compensation may be obtained by adjusting the jointed head (part 13 Fig. 2.).

D**INSTALLATION DES KOLBENS**

Der Kolben muß in Übereinstimmung mit einer Längsverstrebung der Torstruktur montiert werden.

Hintere Befestigung

Um die korrekte Positionierung der hintere Befestigung am Pfosten bestimmen zu können, siehe Abb. 3 und sind die in der Tabelle 1 (BLUES 20/50) und Tabelle 2 (BLUES 21/51) angegebenen Maße zu beachten.

Die hintere Befestigung auf dem Pfosten erfolgt mit Hilfe der Platte 3 und des Bügels 2 der Abb. 2.

Wenn der Pfosten aus Metall besteht, kann die hintere Befestigung durch Anschweißen (Abb. 4) oder mit Schrauben (Abb. 5) erfolgen.

Wenn der Pfosten hingegen aus Beton oder einem anderen Material besteht, das einen guten Halt bietet, kann die Befestigung mit Spreizdübeln erfolgen.

Wenn der Pfosten jedoch aus porösem Material besteht, ist es ratsam, 4 Schrauben entsprechender Länge einzumauern, auf denen die Platte zu befestigen ist.

Vordere Befestigung

Der vordere Anschluß erfolgt durch Befestigung des entsprechenden Bügels (Detail 15 in Abb. 2) auf dem Torflügel (Abb. 6).

Eventuelle Ausgleichungen können durch Regulierung des Gelenkkopfes (Detail 13 in Abb. 2) erzielt werden.

NL**INSTALLATIE VAN DE ZUIGER**

De zuiger moet op een horizontale ligger van de vleugelconstructie van de poort geïnstalleerd worden.

Bevestiging aan de achterzijde

Zie fig. 3 om de juiste plaats voor de bevestiging aan de kolom te bepalen. Volg de afmetingen in tabel 1 (BLUES 20/50) en tabel 2 (BLUES 21/51).

De bevestiging aan de kolom wordt gemaakt m.b.v. de platen 3 en 2 zoals blijkt uit fig. 2.

Als de kolom is gemaakt van metaal, kan de bevestiging gelast (fig. 4) of vastgeschroefd (fig. 5) worden.

Wanneer de kolom echter van beton of een ander stevig materiaal is, dan kunt u volstaan met bevestiging d.m.v. keilbouten.


Als de kolom van brokkelig materiaal is gemaakt, is het verstandig om 4 schroeven die lang genoeg moeten zijn in het materiaal te storten of te metselen en daar de bevestigingsplaat aan te bevestigen.

Bevestiging aan de voorzijde

De bevestiging aan de voorzijde moet tot stand gebracht worden door de speciale beugel (det. 15 op fig. 2) aan de poortvleugel vast te maken (fig. 6).

Dit kan eventueel gecompenseerd worden door de scharnierkop (det. 13 op fig. 2) af te stellen.

Fig. 3 / Abb. 3

**GB****D****NL**

Tab.1 - BLUES 20/50

Measurement "a"	Maß "a"	Maat "a"	mm	100	110	120	130	140
Measurement "b"	Maß "b"	Maat "b"	mm	90	100	110	120	110
Measurement "c" max.	Maß "c" max.	Maat "c" max.	mm	50	60	70	80	90
Rod stroke	Kolbenstangenhub	Slaglengte zuigerstang	mm	190	210	230	250	250
Max. opening angle	Max. Öffnungswinkel	Max. openingshoek	°	110	115	115	100	90

GB**D****NL**

Tab.2 - BLUES 21/51

Measurement "a"	Maß "a"	Maat "a"	mm	200	230	270	220
Measurement "b"	Maß "b"	Maat "b"	mm	170	140	100	150
Measurement "c" max.	Maß "c" max.	Maat "c" max.	mm	140	160	200	160
Rod stroke	Kolbenstangenhub	Slaglengte zuigerstang	mm	370	370	370	370
Max. opening angle	Max. Öffnungswinkel	Max. openingshoek	°	90	90	90	90

Fig. 4 / Abb. 4




Fig. 5 / Abb. 5




Fig. 6 / Abb. 6





Fig. 7 / Abb. 7



1. Pistone
2. Tappo
3. Chiave
4. Valvola di regolazione in apertura
5. Valvola di regolazione in chiusura
6. Manopola di sblocco
7. Anello OR

1. *Piston*
2. *Cap*
3. *Key*
4. *Regulating valve for opening*
5. *Regulating valve for closing*
6. *Release handle*
7. *O-ring*

1. *Piston*
2. *Bouchon*
3. *Clé*
4. *Soupape de régulation en ouverture*
5. *Soupape de régulation en ferme*
6. *Manette de déblocage*
7. *Bague OR*

1. Kolben
2. Deckel
3. Schlüssel
4. Ventil der Öffnungseinstellung
5. Ventil der Schließeinstellung
6. Drehknopf für die Entriegelung
7. O-Ring

1. Pistón
2. Tapón
3. Llave
4. Válvula de regulación en abertura
5. Válvula de regulación en cierre
6. Manivela de desbloqueo
7. Anillo OR

1. *Zuiger*
2. *Dop*
3. *Sleutel*
4. *Krachtregelventiel (tijdens opengaan)*
5. *Krachtregelventiel (tijdens sluiten)*
6. *Ontgrendelknop*
7. *O-ring*

I**CORSA DEL PISTONE**

Il pistone ha una sua corsa prestabilita che può essere utilizzata totalmente o, qualora si voglia ridurre il tempo di apertura, solo parzialmente.

Per una apertura di 90 gradi è valida la regola:

corsa stelo = "a" + "b" Fig. 3.

Pertanto, riducendo i valori di "a" e "b" riportati in Tab. 1 (BLUES 20/50) e Tab. 2 (BLUES 21/51), si avrà una corsa più corta e, quindi, i tempi di apertura e chiusura risulteranno più brevi.

Più cresce la lunghezza dell'anta e maggiore deve essere il tempo di apertura aumentando proporzionalmente i valori "a" e "b" di Tabb. 1 e 2.

BLUES 20/21:

Per un corretto funzionamento del pistone ad anta tutta chiusa o tutta aperta, la corsa dello stelo non deve svilupparsi per intero.

RALLENTAMENTO IDRAULICO

Il rallentamento idraulico dei BLUES 21/51 avviene solo se si utilizza l'intera corsa dello stelo (378 mm).

F**COURSE DU PISTON**

Le piston a une course déjà fixée qui peut être utilisée totalement ou bien partiellement si l'on désire diminuer le temps d'ouverture.

Pour une ouverture de 90 degrés, appliquer la formule suivante:

course tige = "a" + "b" Fig. 3.

Par conséquent, si l'on diminue les données "a" et "b" du tableau 1 (BLUES 20/50) et du tableau 2 (BLUES 21/51), la course sera plus courte et les temps d'ouverture et de fermeture seront plus brefs.

Plus la longueur du battant augmente et plus l'on doit faire durer le temps d'ouverture en augmentant proportionnellement les données "a" et "b" des tableaux 1 et 2.

BLUES 20/21:

Pour que le piston fonctionne correctement quand le battant est complètement fermé ou complètement ouvert, la tige ne doit pas aller jusqu'au bout de sa course.

RALENTISSEMENT HYDRAULIQUEDES

Le ralentissement hydraulique des BLUES 21/51 ne se produit que si l'on utilise la course entière de la tige (378mm).

E**MOVIMIENTO DEL PISTÓN**

El pistón tiene su movimiento preestablecido, que puede utilizarse totalmente o si se quiere reducir el tiempo de apertura, sólo parcialmente.

Para una abertura de 90 grados es válida la siguiente regla:

movimiento perno = "a"+"b" Fig. 3.

Por lo tanto, reduciendo los valores de "a" y de "b" que están en la tabla 1 (BLUES 20/50) y Tab. 2 (BLUES 21/51), se obtendrá un movimiento más corto y así se abreviarán los tiempos de apertura y de cierre.

Cuanto más ancha es la medida de la puerta, mayor es el tiempo de apertura, aumentando proporcionalmente los valores "a" y "b" de Tab. 1 y de Tab. 2.

BLUES 20/21:

Para un correcto funcionamiento del pistón con la puerta totalmente cerrada o totalmente abierta, el movimiento del perno no debe completar su ciclo.

DESACELERACIÓN HIDRÁULICA

La desaceleración hidráulica de BLUES 21/51 se produce sólo si se usa toda la carrera del vástago (378 mm).

GB**PISTON STROKE**

The piston has a pre-set stroke which can be used wholly, or only partially to reduce the opening time.

For a 90° opening the following rule is valid: rod stroke = "a" + "b" Fig. 3.

Consequently, by reducing the values of "a" and "b" indicated in Table 1 (BLUES 20/50) and Table 2 (BLUES 21/51) the stroke will be shorter and therefore the opening and closing times will be reduced.

The longer the length of the gate, the longer the opening time must be. In this case increase the values of "a" and "b" in Tables 1 and 2 in proportion.

BLUES 20/21:

For correct piston operation when the gate is completely closed or open, the rod should not fully complete its stroke.

HYDRAULIC SLOWING

Hydraulic slowing down of the BLUES 21/25 only occurs if the whole rod stroke is accomplished (378 mm).

D**KOLBENHUB**

Der Kolben hat einen festgelegten Hub, der vollständig oder, wenn man die Öffnungszeit verringern möchte, nur teilweise genutzt werden kann.

Für einen Öffnungswinkel von 90° gilt folgende Regel:

Kolbenhub = "a" + "b" Abb. 3.

Daher bewirkt eine Verringerung der Werte "a" und "b", die in der Tabelle 1 (BLUES 20/50) und Tabelle 2 (BLUES 21/51) aufgeführt sind, einen kürzeren Hub und somit kürzere Öffnungs- und Schließzeiten.

Je größer die Länge des Torflügels je länger muß auch die Öffnungszeit sein, indem die Werte "a" und "b" der Tabellen 1 und 2 proportionell erhöht werden.

BLUES 20/21:

Um einen einwandfreien Betrieb bei vollständig geschlossenem bzw. geöffnetem Tor zu gewährleisten, ist es notwendig, daß der Kolbenhub nicht vollständig genutzt wird.

HYDRAULISCHE VERLANGSAMUNG DER

Die hydraulische Verlangsamung der BLUES 21/51 erfolgt nur, wenn der gesamte Hub des Schaftes ausgenutzt wird (378 mm).

NL**SLAGLENGTE VAN DE ZUIGER**

De zuiger heeft een vaste slaglengte, die geheel benut kan worden, of gedeeltelijk, om de openingstijd te verkorten. Voor een 90° openingshoek geldt de volgende regel:

slaglengte van de zuigerstang = "a" + "b" Abb. 3.

Door verkleining van de waarde "a" en "b" uit tabel 1 (BLUES 20/50) en tabel 2 (BLUES 21/51), wordt de slag korter, waardoor de openings- en sluitingstijd ook korter wordt.

Hoe groter de poortvleugel, hoe groter de openingstijd moet zijn door de waarden "a" en "b" uit tabel 1 en 2 evenredig te verhogen.

BLUES 20/21:

Om ervoor te zorgen dat de zuiger goed functioneert is het van belang dat u de zuiger zowel bij het openen als bij het sluiten niet zijn volledige slag laat maken.


HYDRAULISCHE VERTRAGINGVAN

De hydraulische vertraging van de BLUES 21/51 vindt alleen plaats als de hele slag van de stang (378 mm) gebruikt wordt.

I**CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE MOTORE**

Per alimentare il motore portare un cavo a 4 poli, sez. 4 x 1,5 mm², dalla centralina elettronica di comando al connettore di alimentazione motore (Fig. 8).

Per ottenere l'inversione del senso di marcia del pistone, invertire i fili di fase sulla morsetteria della centralina elettronica.



1. Fase
2. Comune
3. Fase
4. Messa a terra

Fig. 8

REGOLAZIONE FORZA TRASMESSA

La regolazione della forza di spinta è affidata alle valvole di regolazione (Part. 4 e 5 Fig. 7). Consigliamo l'uso di un misuratore di forza. Con la valvola color oro si regola la forza in chiusura, con la valvola color argento si regola la forza in apertura. I BLUES sono settati da Telcoma con una forza di spinta pari a circa metà della loro potenza massima. Se si vuole aumentare la forza bisogna agire sulle valvole avvitandole.

N.B. Non avvitare le valvole fino alla fine della loro corsa. Questo impedisce il flusso dell'olio e si avrebbe quindi una perdita di potenza. Consigliamo, inoltre, di mettere del grasso tra forcella e staffa posteriore (Part. 2-3 esplosio).

N.B. Una volta installato il pistone, togliere l'anello OR dal tappo (Part. 7 di Fig.7)

ELETTROSERRATURA

I BLUES 50/51 sono pistoni irreversibili e quindi non richiedono elettroserratura.

I BLUES 20/21, invece, sono pistoni reversibili e, quindi, richiedono l'installazione dell'elettroserratura.

Con ante di lunghezza inferiore a cm 180 è possibile evitare il costo dell'elettroserratura usando il BLUES 50 che garantisce la tenuta in chiusura e in apertura.

Con ante di lunghezza superiore a cm 180, invece, per garantire la tenuta in chiusura e salvaguardare l'impianto, qualunque sia il modello utilizzato, è necessario installare l'elettroserratura.

Nelle Figg. 9 e 10 sono raffigurati due esempi di installazione fra i più comuni. Si raccomanda di rispettare tassativamente le quote riportate in dette Figg., in quanto, le dilatazioni termiche potrebbero provocare delle variazioni dimensionali tali da causare difficoltà nell'innesto e/o disinnesto dello scrocco.

In caso di montaggio laterale dell'elettroserratura, si consiglia di installare anche una guida che, come indicato in Fig. 9, consenta un perfetto posizionamento dell'anta in chiusura.

F**CONNECTEUR D'ALIMENTATION MOTEUR**

Pour alimenter le moteur, porter un câble à 4 pôles, de 4 X 1,5 mm² de section, de la centrale électronique de commande au connecteur d'alimentation moteur (Fig. 8).

Pour inverser le sens de fonctionnement du piston, inverser les fils de phase sur la plaque à bornes de la centrale électronique.

1. Phase
2. Comune
3. Phase
4. Mise à terre

E**CONECTOR DE ALIMENTACIÓN MOTOR**

Para alimentar el motor, llevar un cable a 4 pulgadas, sección 4x 1,5 mm. cuadrados, de la centralita electrónica de mando al conector de alimentación motor (Fig. 8).

Para obtener la inversión del sentido de la marcha del pistón, invertir los cables de fase en la abrazadera de la centralita electrónica.

1. Fase
2. Comune
3. Fase
4. Descarga a tierra

REGULATION DE LA FORCE TRANSMISE

Le réglage de la force de poussée est assuré par les soupapes de réglage (Pos. 4 et 5 Fig. 7). Nous conseillons d'utiliser un mesureur de force. La soupape couleur or règle la force en fermeture tandis que la soupape couleur argent règle la force en ouverture.

Les BLUES sont réglés par Telcoma avec une force de poussée égale à environ la moitié de leur puissance maximum. Si l'on souhaite augmenter la force il faut agir sur les soupapes en les vissant.

N.B. Ne pas visser les soupapes jusqu'à la fin de leur course. Cela empêche le passage de l'huile et entraînerait par conséquent une perte de puissance. Nous conseillons également de mettre de la graisse entre la fourche et l'étrier arrière (Pos. 2-3 vue éclatée).

N.B. Une fois le piston installé, enlever le joint torique du bouchon (Pos. 7 - Fig.7)

SERRURE ELECTRIQUE

Les pistons BLUES 50/51 sont irréversibles et donc n'ont pas besoin de serrure électrique.

Les pistons BLUES 20/21 au contraire sont réversibles et donc ont besoin de la serrure électrique.

Avec des battants d'une longueur inférieure à 180 cm il est possible d'économiser le coût d'une serrure électrique en utilisant le modèle BLUES 50 qui garantit la tenue du portail aussi bien en fermeture qu'en ouverture.

Avec des battants d'une longueur supérieure à 180 cm, en revanche, pour garantir la tenue en fermeture et protéger l'installation, il est nécessaire, quelque soit le modèle utilisé, d'installer une serrure électrique.

Voir les figures 9 et 10 où se trouvent deux exemples de pose les plus courants. Respecter impérativement les cotes indiquées sur ces figures car les dilatations thermiques pourraient provoquer des variations de dimensions et rendre difficile l'enclenchement et/ou le déclenchement du dé clic.

Si la serrure électrique est montée latéralement, il est conseillé d'installer un guidage, comme indiqué à la fig.9, qui facilite le positionnement du battant lors de la fermeture.

REGULACIÓN DE LA FUERZA TRANSMITIDA

La fuerza de empuje se regula con las válvulas de regulación (Det. 4 y 5 Fig. 7). Aconsejamos utilizar un medidor de fuerza. Con la válvula dorada se regula la fuerza de cierre, con la válvula plateada se regula la fuerza de apertura. Los BLUES son ajustados por Telcoma con una fuerza de empuje equivalente a la mitad de su potencia máxima. Si se quiere aumentar la fuerza hay que enroscar las válvulas.

Nota. No enroscar las válvulas hasta su fin de carrera. Porque impediría el flujo de aceite y se produciría una pérdida de potencia.

También recomendamos poner grasa entre la horquilla y el estribo trasero (Det. 2-3 despiece).

NOTA Después de instalar el pistón, quite la junta tórica OR del tapón (Det. 7 de Fig.7)

ELECTROCIERRE

BLUES 50/51 son pistones irreversibles por lo tanto no necesitan electrocierre.

BLUES 20/21, por el contrario son pistones reversibles por lo tanto necesitan la instalación de un electrocierre.

Con puertas de longitud inferior a 180 cm. es posible evitar el coste del electrocierre utilizando los BLUES 50 que garantizan el tope en apertura y en cierre.

Con puertas de longitud superior a 180 cm. para garantizar el funcionamiento de los topes en cierre y proteger la instalación, independientemente del modelo utilizado es necesario instalar el electrocierre.

En las Figuras 9 y 10 están representados dos ejemplos de instalación, entre los más comunes.


Se recomienda respetar taxativamente las cuotas representadas en dichas figuras porque las dilataciones térmicas pueden provocar variaciones de dimensión tales da causar dificultades en la junta o disjuntura.

En el caso de montaje lateral del electrocierre, se aconseja instalar también una guía que, como indican la Fig. 9, permita un perfecto posicionamiento de la puerta en cierre.

MOTOR POWER SUPPLY CONNECTOR

To feed the motor, connect a 4-pole cable with a 4 x 1.5 sq.mm section between the electronic control unit and the motor power supply connector (Fig. 8).

To reverse the piston direction of movement, invert the phase wires on the terminal board of the control unit.



1. Phase
2. Common
3. Phase
4. Heart

Fig. 8 / Abb. 8

THRUST ADJUSTMENT

The thrust force is adjusted by the special control valve (detail 4 and 5 Fig. 7). We recommend use of a force measurement tool.

The golden valve adjusts the force on closure, and the silver valve controls force on opening.

The BLUES are set by Telcoma with a thrust force of approximately half their maximum power. If the force needs to be increased, the valve can be tightened.

N.B. Do not tighten the valves fully down. This will prevent the oil flow and cause a loss in power.

We also recommend the application of grease between the fork and rear bracket (detail 2-3 exploded drawing).

N.B. Once the piston is installed, remove the O-ring from the cap (detail 7 of Fig.7)

ELECTRIC LOCK

BLUES 50/51 are irreversible pistons and the electric lock is therefore not required.

BLUES 20/21 are reversible pistons and an electric lock is required.

For gates less than 180 cm in length, the installation of the BLUES 50/51 will ensure complete restraint of the gate (closed or open), thus eliminating the need for an electric lock.

For gates exceeding 180 cm in length, however, an electric lock must be installed to ensure that the gate cannot be forced open and that the system is protected.

Two of the most common types of installation are illustrated in Figs. 9 and 10. Scrupulously observe the measurements given in these figures, as expansion due to heat may produce variations which could cause difficulty in the engagement and/or disengagement of the spring latch.

If the electric-lock is fitted to the side, the installation of a proper guide is recommended to ensure the right position of the gate when closing (see Fig. 9).

MOTORANSCHLUSSKLEMME

Zur Stromversorgung des Motors ein 4-poliges Kabel mit einem Querschnitt von 4x1,5 mm² von der elektronischen Steuerung zur Klemme der Motorstromversorgung führen (Abb. 8).

Um eine Umkehr der Kolbenaufrichtung zu erzielen, sind die Phasendrähte auf der Klemmenleiste der Steuerung umzukehren.

1. Phase
2. Allgemein
3. Phase
4. Erdung

VERBINDING MOTORVOEDING

Om de motor te voeden dient er een 4 polige kabel met een doorsnede van 4 x 1,5 mm² tussen de elektronische besturingskast en de verbinding motorvoeding (fig. 8) aangesloten te worden.

Om de zuiger in de andere richting te laten draaien, moeten de fasedraden op de klemmenstrook van de elektronische besturingskast verwisseld worden.

1. Fase
2. Nul
3. Fase
4. Aarde

EINSTELLUNG DER KRAFTÜBERTRAGUNG

Die Einstellung der Schubkraft erfolgt über die Regelventile (Det. 4 und 5 auf Abb. 7). Es wird der Einsatz eines Kraftmessers empfohlen. Mit dem goldfarbenen Ventil wird die Kraft beim Schließen eingestellt, mit dem silberfarbenen Ventil die Kraft beim Öffnen. BLUES ist von Telcoma mit einer Schubkraft voreingestellt, die ungefähr der Hälfte der Höchstleistung entspricht. Soll die Kraft erhöht werden, müssen die Ventile zugedreht werden.

N.B. Die Ventile nicht bis zum Anschlag zudrehen. Dadurch wird der Öldurchfluss behindert, was zu einem Leistungsverlust führt. Es wird weiterhin empfohlen, zwischen Gabel und hinterem Bügel Schmierfett aufzubringen (Det. 2-3 Explosionsgraphik).

N.B. Nach Installation des Antriebs den O-Ring vom Deckelentfernen (Det. 7 auf Abb. 7).

ELEKTROSCHLOSS

Bei den BLUES 50/51 handelt es sich um selbsthemmende Kolben und erfordern daher kein Elektroschloß.

Bei den BLUES 20/21 hingegen handelt es sich um nicht selbsthemmende Kolben und erfordern daher die Installation eines Elektroschlusses

Bei einer Länge des Torflügels von weniger als 180 cm ist es möglich, die Kosten des Elektroschlusses durch Verwendung des BLUES 50 zu vermeiden, der sowohl bei der Schließung als auch bei der Öffnung einen sicheren Halt gewährleistet.

In den Abb. 9 und 10 sind zwei der häufigsten Montagebeispiele abgebildet. Es wird empfohlen, die in den Abbildungen angegebenen Werte strikt zu beachten, da wärmebedingte Ausdehnungen zu Maßveränderungen führen können, die Probleme bei der Verriegelung und/oder Entriegelung verursachen können.

Im Falle einer seitlichen Montage des Elektroschlusses ist es ratsam, auch eine Führung zu installieren, die wie in Abb. 9 angegeben eine perfekte Positionierung des Flügels bei der Schließung ermöglicht.

KRACHTREGELING

Afstelling van de duwkracht vindt via regelkleppen (deel 4 en 5 afb.7) plaats. Wij raden u aan een inrichting voor het meten van de kracht te gebruiken. Met de goudkleurige klep wordt de kracht bij het sluiten afgesteld, met de zilverkleurige klep wordt de kracht bij het openen afgesteld. De BLUES zijn door Telcoma afgesteld op een duwkracht van ongeveer de helft van het maximumvermogen daarvan. Als u de kracht wilt verhogen dient u de kleppen aan te draaien.

N.B. Draai de kleppen niet helemaal dicht. Dit belet doorstroming van de olie en er zou dus een verlies aan vermogen ontstaan. Wij raden u bovendien aan vet tussen de vork en de achterbeugel (deel 2-3 explosietekening) aan te brengen.

N.B. Nadat de zuiger is geïnstalleerd dient u de O-ring van de dop te halen (deel 7 van afb.7)



ELEKTRISCHE VERGRENDLING

De BLUES 50/51 zijn geblokkeerde (omkeerbare) zuigers en een elektrische vergrendeling is dan ook niet noodzakelijk. De BLUES 20/21 zijn daarentegen zonder blokkering (omkeerbaar) en daarom is een elektrische vergrendeling wel noodzakelijk.

Voor poortvleugels die minder dan 180 cm lang zijn is de noodzaak voor een elektrische vergrendeling niet meer aanwezig is omdat als er een BLUES 50 gemonteerd wordt deze voor volledige inklemming van de poort zorgt.

Voor poortvleugels die langer zijn dan 180 cm moet echter wel een elektrische vergrendeling geplaatst worden om te voorkomen dat de poort, ongeacht het model, opengebroken kan worden.

Op fig. 9 en 10 worden de twee meest gangbare types weergegeven. De afmetingen die hier aangegeven worden dienen nauwkeurig opgevolgd te worden om dat door uitzetting i.v.m. verhitting veranderingen in de maten kunnen ontstaan, die moeilijkheden kunnen veroorzaken bij het koppelen of ontkoppelen van de veer. Als de elektrische vergrendeling aan de zijkant gemonteerd moet worden is het noodzakelijk om voor een goede geleiding te zorgen om ervoor te zorgen dat de poort tijdens het sluiten in de juiste stand staat (zie fig. 9).

I**F****E****Montaggio laterale per un'anta****Montage latéral pour un battant****Montaje lateral para una puerta****Side fitting for single gates****Seitliche Montage bei einflügeligen Toren****Installatie aan de zijkant voor 1 vleugelpoorten.****Fig. 9 / Abb. 9****OLIO MOTORE****Livello dell'olio.**

L'olio deve essere visibile facendo rientrare completamente lo stelo e inclinando leggermente la parte anteriore del BLUES (circa 15 cm dalla parte dello stelo).

Ogni 6/7.000 manovre e, comunque, ogni 3/4 anni, bisogna provvedere alla completa sostituzione dell'olio (su entrambi i pistoni in presenza di cancelli a due ante).

1. Rabbocco dell'olio.

- Togliere il tappo (part. 8 di Fig. 2).
- Aggiungere olio sino a quando si intravede (vedi anche "livello dell'olio").
- Rimettere il tappo e chiudere a chiave.

2. Sostituzione dell'olio.

- Togliere il perno di fissaggio posteriore (part. 5 di Fig. 2).
- Capovolgere il pistone, avendo l'accortezza di raccogliere l'olio esausto in un recipiente idoneo.
- Ruotare il pistone e riportarlo in posizione di lavoro.
- Aggiungere olio (circa 2 litri).
- Rimettere il tappo e chiudere a chiave.

N.B.

Subito dopo la sostituzione dell'olio potrebbe verificarsi qualche anomalia di funzionamento dovuta all'aria entrata nel circuito. Dopo una decina di manovre la situazione si normalizza e il pistone torna a funzionare regolarmente.

Si consiglia olio codice Telcoma: TS 30.

HUILE MOTEUR**Niveau de l'huile.**

L'huile doit être visible en faisant rentrer complètement la tige et en inclinant légèrement la partie avant du BLUES (environ 15 cm du côté de la tige).

Effectuer une vidange complète de l'huile (sur les deux pistons quand le portail a deux battants) toutes les 6000/7000 manoeuvres et de toute façon tous les 3/4 ans.

1. Comment rajouter de l'huile

- Enlever le bouchon (dét. 8 - Fig. 2)
- Ajouter de l'huile jusqu'à ce qu'elle apparaisse (voir aussi «niveau de l'huile»).
- Remettre le bouchon et fermer à clé.

2. Vidange de l'huile

- Enlever le goujon de fixation arrière (dét. 5 - Fig. 2)
- Renverser le piston en ayant soin de recueillir l'huile usagée dans un récipient.
- Retourner le piston et le replacer dans sa position de fonctionnement.
- Ajouter de l'huile (environ 2 litres).
- Remettre le bouchon et fermer à clé.

N.B.

Quelques anomalies de fonctionnement peuvent se produire juste après avoir vidangé l'huile en raison de l'air entré dans le circuit. La situation devrait redevenir normale après une dizaine de manoeuvres et permettre un fonctionnement régulier du piston.

Il est conseillé d'utiliser de l'huile Telcoma code: TS 30.

ACEITE MOTOR**Nivel de aceite.**

El aceite se debe poder ver haciendo entrar completamente el vástago e inclinando, ligeramente, la parte delantera del BLUES (unos 15 cm desde la parte del vástago).

Después de 6/7000 maniobras y siempre cada 3/4 años, hace falta sustituir por completo el aceite (en los dos pistones cuando se trata de cancelas con dos puertas).

1. Introducción del aceite.

- Quitar el tapón (part. 8 de Fig. 2).
- Añada aceite hasta que se vea (véase también "Nivel de aceite").
- Cerrar el tapón y la llave.

2. Sustitución del aceite.

- Quitar el perno de fijación posterior (part. 5 de Fig. 2).
- Volcar el pistón, teniendo la precaución de recoger el aceite en un recipiente adecuado.
- Girar el pistón y volverlo a poner en su posición original.
- Añadir aceite (aprox. 2 litros).
- Cerrar con el tapón y con la llave.

N.B.

Después de la sustitución del aceite, se puede presentar alguna anomalía de funcionamiento debida al aire en el circuito. Después de una decena de movimientos la situación se normaliza y el pistón vuelve a funcionar de manera regular.

Se aconseja utilizar aceite código Telcoma: TS 30.

GB




Fig. 10 / Abb. 10

MOTOR OIL

Oil level.

The oil must be visible when the rod is completely retracted and the front section of the BLUES is slightly inclined (approx. 15 cm from the side of the rod).

Every 6/7,000 movements and, in any case, every 3/4 years, the oil should be changed (of both pistons in the case of double gates).

1. Topping up of oil.

- a. Remove the cap (Part 8 Fig. 2).
- b. Add oil until it can be seen from the exterior (see all "oil level").
- c. Replace cap and lock with key.

2. Oil change.


- a. Remove the rear fixing pin (Part 5 Fig. 2).
- b. Turn the piston upside down and collect the oil in a suitable container.
- c. Rotate the piston and bring it back to operating position.
- d. Add oil (approximately 2 litres).
- e. Replace cap and lock with key.

N.B.

Immediately following the oil change some operating problems may occur due to the entry of air into the system. After about a dozen movements the situation should return to normal and the piston should operate correctly.

Recommended oil, Telcoma : TS30.

D



Montaggio centrale per due ante

Montage centrale pour deux battants

Montaje central para dos puertas

Central fitting for double gates

Zentrale Montage bei zweiflügeligen Toren

Installatie in het midden voor 2 vleugelporten.

NL

MOTORÖL

Ölstand.

Das Öl muss sichtbar sein, wenn der Schaft ganz eingefahren und das Vorderteil von BLUES etwas schräg gehalten wird (ca. 15 cm auf der Schaftseite).

Alle 6/7.000 Bewegungen oder mindestens nach 3/4 Jahren ist ein vollständiger Ölwechsel durchzuführen (bei beiden Kolben im Falle von zweiflügeligen Toren).

1. Ölnachfüllung

- a. Deckel abnehmen (Detail 8 Abb. 2).
- b. Öl nachfüllen, bis man es sieht (siehe auch "Ölstand").
- c. Deckel wieder aufsetzen und mit dem Schlüssel arretieren.

2. Ölwechsel

- a. Den hinteren Befestigungsbolzen entfernen (Detail 5 Abb. 2).
- b. Den Kolben umkehren, wobei darauf zu achten ist, daß das ausfließende Altöl in einem geeigneten Behälter aufgefangen wird.
- c. Den Kolben drehen und wieder in die Arbeitsposition zurückversetzen.
- d. Öl einfüllen (ungefähr 2 Liter).
- e. Deckel wieder aufsetzen und mit dem Schlüssel arretieren.

ANMERKUNG

Unmittelbar nach dem Ölwechsel können Funktionsstörungen auftreten, die auf das Eindringen von Luft in den Ölkreislauf zurückzuführen sind. Nach etwa zehn Bewegungen müßte sich die Situation wieder normalisieren und der Kolben müßte wieder normal funktionieren.

Es wird das Telcoma code: TS 30.

MOTOROLIE

Oliepeil.

De olie moet zichtbaar zijn wanneer u de zuigerstang helemaal ingeschoven hebt en het voorste deel van BLUES enigszins schuin houdt (circa 15 cm vanaf het deel van de zuigerstang).

Iedere 6000 à 7000 manoeuvres, of in ieder geval elke 3 à 4 jaar dient de olie volledig ververs te worden (van beide zuigers in het geval van een poort met 2 vleugels).

1. Olie bijvullen.

- a. Haal de dop (detail 8, fig. 2) eraf.
- b. Vul zoveel olie bij tot u de olie kunt zien (zie ook "oliepeil").
- c. Doe de dop er weer op en sluit deze met de sleutel.

2. Olie verversen.

- a. Verwijder de achterste bevestigingspen (detail 5, fig. 2).
- b. Draai de zuiger op zijn kop en vang de olie op in een geschikte bak.
- c. Draai de zuiger weer om en plaats hem weer in de juiste werkstand.
- d. Vul olie bij (ongeveer 2 liter).
- e. Doe de dop er weer op en sluit deze met de sleutel.

N.B.

Direct na het verversen van de olie kunnen er storingen in de werking optreden als gevolg van het binnendringen van lucht in het circuit. Na een tiental manoeuvres moet de situatie weer normaal zijn. De zuiger moet dan weer goed functioneren.

Het is verstandig om Telcoma code: TS 30.

I**MANOVRA MANUALE**

In situazioni di emergenza (temporanea mancanza di alimentazione di rete, anomalie di funzionamento, etc.) l'apertura o la chiusura del cancello può avvenire manualmente (BLUES 50/51).

Per aprire manualmente il cancello operare come segue.

1. Sbloccare l'elettroserratura, se installata, tramite l'apposita chiave in dotazione.
2. Togliere il tappo con chiave (part. 2 di Fig. 7).
3. Ruotare in senso antiorario (per 2 giri, circa) la manopola zigrinata di sblocco (part. 6 di Fig. 7) servendosi della chiave esagonale in dotazione.
4. Aprire manualmente il cancello.

Ad apertura avvenuta, volendo lasciare il cancello aperto, si consiglia di bloccare di nuovo la manopola zigrinata (ruotandola in senso orario) e richiudere il tappo con chiave.

Volendo, invece, richiudere il cancello ancora in situazione di emergenza e, quindi, manualmente, operare come segue.

1. Ruotare in senso antiorario (per 2 giri, circa) la manopola zigrinata di sblocco (part. 6 di Fig. 7).
2. Chiudere manualmente il cancello.
3. Ruotare in senso orario la manopola zigrinata di sblocco (part. 6 di Fig. 7) e richiudere il tappo con chiave.

Una volta superata la situazione di emergenza, per richiudere o aprire il cancello basta dare i rispettivi comandi APRE/ CHIUDE.

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO. RIMEDI.

1. **Il cancello non apre. I motori funzionano, ma non avviene il movimento di apertura.**
 - a. Verificare che la manopola zigrinata di sblocco (Part. 6 di Fig. 7) sia bloccata (BLUES 50/51).
 - b. Verificare che non vi siano difetti di assetto meccanico del cancello (per esempio, sfregamento tra le parti terminali delle ante o interferenza tra le ante e la battuta al suolo).
 - c. In presenza di BLUES 20/21, reversibili, controllare l'elettroserratura.
 - d. Se il pistone esegue la manovra inversa (chiusura invece di apertura) invertire i fili di fase sulla morsettiera della centralina elettronica.
 - e. Assicurarsi che lo stelo del pistone non sia arrivato in battuta, verificando le misure riportate in Fig. 3 con relative Tab. 1 e 2.

F**FONCTIONNEMENT MANUEL**

En cas d'urgence (coupure momentanée du courant, mauvais fonctionnement, etc.) on peut effectuer l'ouverture et la fermeture du portail manuellement (BLUES 50/51).

Pour ouvrir manuellement le portail, procéder de la façon suivante.

1. Déverrouiller la serrure électrique, si elle est installée, à l'aide de la clé spéciale en dotation.
2. Enlever l'embout muni de clé (dét. 2 - Fig. 7).
3. Tourner (environ 2 tours), en utilisant la clé hexagonale en dotation, la manette moletée de déblocage (dét. 6 - Fig. 7) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. Ouvrir le portail manuellement.

Une fois que l'ouverture s'est produite, si l'on désire laisser le portail ouvert, il est conseillé de bloquer à nouveau la manette moletée (en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre) et de refermer l'embout à clé.

Si l'on désire, au contraire, refermer le portail en situation d'urgence, et donc manuellement, procéder de la façon suivante.

1. Tourner (2 tours environ) la manette moletée de déblocage (dét. 6 - Fig. 7) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Fermer le portail manuellement.
3. Tourner la manette moletée de déblocage (dét. 6 - Fig. 7) dans le sens des aiguilles d'une montre et refermer l'embout à clé.

En situation normale, pour ouvrir ou fermer le portail, il suffit d'utiliser les commandes OUVRE/FERME.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT REMEDES

1. **Le portail ne s'ouvre pas. Les moteurs marchent mais la manoeuvre d'ouverture ne s'effectue pas.**
 - a. Contrôler que la manette moletée (dét. 6 de la Fig. 7) soit bloquée (BLUES 50/51).
 - b. Contrôler qu'il n'y ait pas un mauvais positionnement mécanique du portail (par exemple, frottement entre les extrémités des battants ou contact entre les battants et la butée se trouvant sur le sol).
 - c. Si le BLUES 20/21, réversible, a été utilisé, contrôler la serrure électrique.
 - d. Si le piston effectue une manoeuvre inverse (fermeture au lieu d'ouverture) inverser les fils de phase sur la plaque à bornes de la centrale électronique.
 - e. S'assurer que la tige du piston ne soit pas arrivée à la butée en contrôlant les dimensions indiquées sur les tableaux 1 et 2 de la Fig. 3.

E**FUNCIONAMIENTO MANUAL**

En situaciones de emergencia (falta temporal de alimentación a la red, anomalías de funcionamiento, etc.) la apertura o el cierre de la cancela puede realizarse manualmente (BLUES 50/51).

Para abrir manualmente la cancela realizar las siguientes operaciones:

1. Desbloquear el electrocierre, con la relativa llave incluida, si es que está instalada.
2. Quitar el tapón con la llave (Part. 2 de Fig. 7).
3. Girar en sentido contrario a las agujas del reloj (más o menos dos veces) la manivela estriada de desbloqueo (part. 6 de Fig. 7) usando la llave hexagonal incluida.
4. Abrir manualmente la cancela

Quando ya está abierta, si se quiere dejar así, se aconseja bloquear otra vez la manivela (girándola en el sentido de las agujas del reloj y volver a cerrar el tapón con la llave).

Si lo que se desea es volver a cerrar la cancela en situación de emergencia se debe hacer manualmente siguiendo estos pasos:

1. Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj (más o menos 2 veces) la manivela estriada de desbloqueo (part. 6 de Fig. 7).
2. Cerrar manualmente la cancela.
3. Girar en el sentido de las agujas del reloj la manivela estriada de desbloqueo (part. 6 de Fig. 7) y cerrar el tapón con la llave.

Una vez que cesa la situación de emergencia, para volver a cerrar o abrir la cancela, basta dar los respectivos mandos ABRE/CIERRA.

ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO. REMEDIOS.

1. **La cancela no se abre. El motor funciona pero no se realiza el movimiento de abertura.**
 - a. Verificar que la manivela estriada de desbloqueo (Part. 6 de Fig. 7) este bloqueada (BLUES 50/51).
 - b. Verificar que no haya defectos de orden mecánico en la cancela (por ejem. rozamiento entre las partes terminales de las puertas, o interferencia entre las puertas y los topes del suelo).
 - c. Cuando existan BLUES 20/21 reversibles, controlar la electrocerradura.
 - d. Si el pistón realiza la maniobra inversa, (cierre en lugar de abertura), invertir los cables de fase en los bornes de la centralita electrónica.
 - e. Asegurarse que el perno del pistón no haya llegado al tope, verificando las medidas escritas en Fig. 3 con las relativas tablas 1 y 2.

MANUAL OPERATION

In emergency situations (temporary power failure, malfunctioning etc.) the gate can be opened or closed manually (BLUES 50/51). To open the gate manually, proceed as follows:

1. Release the electric lock, if installed, using the special key provided.
2. Remove the cap with key (Part 2 Fig. 7).
3. Turn the knurled release handle counter-clockwise (for approx. two turns) (Part 6 Fig. 7), using the supplied Allen wrench.
4. Open the gate manually.

Lock the knurled release handle again (by turning it clockwise) to leave the gate open and replace the cap with key.

To close the gate manually in an emergency situation, proceed as follows:

1. Turn the knurled release handle (Part 6 Fig. 7) counter-clockwise for approximately two turns (Part 6 Fig. 7).
2. Close the gate manually.
3. Turn the knurled release handle (Part 6 Fig. 9) clockwise and close the cap with the key.

Once the emergency situation is over, to reopen or close the gate simply press the respective OPEN/CLOSE buttons.

OPERATING PROBLEMS.
REMEDIES

1. **The gate does not open. The motors function, but there is no opening movement.**
 - a. Check that the knurled release handle (Part 6 Fig. 7) is locked (BLUES 50/51).
 - b. Check that the gate has no mechanical defects (e.g. that the ends of the gate do not rub together or that there is no obstruction between the gates and the gate limit stop in the ground).
 - c. In the case of the reversible BLUES 20/21, control the electric lock.
 - d. If the piston carries out the opposite movement (closure instead of opening) invert the phase wires on the control unit terminal board.
 - e. Ensure that the piston rod has not arrived at the extreme end of its stroke, checking the measurements indicated in Fig. 3 with tables 1 and 2.

If the measurement is greater, move the rod back slightly by adjusting the

MANUELLER BETRIEB

In Notsituationen (zeitweiliger Stromausfall oder Betriebsstörungen usw.) kann die Öffnung oder Schließung des Tores manuell ausgeführt werden (BLUES 50/51).

Um das Tor manuell zu öffnen, ist wie folgt zu verfahren:

1. Das Elektroschloß, sofern ein solches montiert ist, mit dem entsprechenden mitgelieferten Schlüssel deblockieren.
2. Den Deckel mit dem Schlüssel entfernen (Detail 2 Abb. 7).
3. Den gerändelten Drehknopf zur Entriegelung (Detail 6, Abb. 7) unter Verwendung des mitgelieferten Imbusschlüssels gegen den Uhrzeigersinn drehen (ungefähr 2 Umdrehungen).
4. Das Tor manuell öffnen.

Wenn das Tor nach erfolgter Öffnung offen bleiben soll, ist es ratsam, den gerändelten Drehknopf erneut zu blockieren (durch Drehen im Uhrzeigersinn) und den Deckel mit Schlüssel wieder zu schließen.

Soll das Tor hingegen noch in der Notsituation wieder manuell geschlossen werden, ist wie folgt vorzugehen.

1. Den gerändelten Drehknopf zur Entriegelung (um ungefähr 2 Umdrehungen) gegen den Uhrzeigersinn drehen (Detail 6 Abb. 7).
2. Das Tor manuell schließen.
3. Den gerändelten Drehknopf zur Entriegelung (Detail 6 Abb. 7) im Uhrzeigersinn drehen und den Deckel mit dem Schlüssel wieder schließen.

Sobald die Notsituation beseitigt ist, genügt es zum Schließen oder Öffnen des Tores die entsprechenden Befehle Öffnen/ Schließen zu erteilen.

FUNKTIONSTÖRUNGEN.
ABHILFE

1. **Das Tor öffnet sich nicht. Die Motoren funktionieren, es erfolgt jedoch trotzdem keine Öffnungsbewegung.**
 - a. Überprüfen, ob der gerändelte Drehknopf zur Entriegelung (Detail 6 Abb. 7) blockiert ist (BLUES 50/51).
 - b. Überprüfen, ob beim Tor keine mechanischen Fehler vorliegen (z.B. ob die äußersten Enden der Flügel aneinander reiben oder ob zwischen den Flügeln und dem Torstopper auf dem Boden Interferenzen bestehen).
 - c. Bei selbsthemmenden BLUES 20/21 das Elektroschloß kontrollieren.
 - d. Wenn der Kolben die falsche Drehrichtung ausführt (Schließen statt Öffnen), sind die Phasendrähte an der Klemmenleiste der elektronischen Steuerung umzuklemmen.
 - e. Sicherstellen, daß die Kolbenstange nicht anschlägt, indem die in der Abb. 3 angegebenen Maße mit denjenigen der

HANDMATIGE BEDIENING

In noodgevallen (tijdelijke stroomuitval en storingen etc.) kan de poort handmatig geopend en gesloten worden (BLUES 50/51). De poort kan op de volgende manier handmatig geopend worden:

1. Ontgrendel de elektrische vergrendeling, indien geïnstalleerd, m.b.v. de speciaal bijgeleverde sleutel.
2. Haal de dop met de sleutel eraf (detail 2, fig. 7).
3. Draai de gekartelde ontgrendelknop (detail 6, fig. 7) ongeveer twee slagen tegen de wijzers van de klok in (detail 6, fig. 9); maak daarbij gebruik van de zeskantsleutel die bij de levering inbegrepen is.
4. Open de poort handmatig.

Als de poort open staat en als u de poort open wilt laten staan dan adviseren wij u de ontgrendelknop weer te vergrendelen (door hem met de wijzers van de klok mee te draaien) en de dop met de sleutel er weer op te doen.

Als u de poort in noodgevallen echter weer dicht wilt doen moet u handmatig het volgende doen:

1. Draai de ontgrendelknop (detail 6, fig. 7) ongeveer twee slagen tegen de wijzers van de klok in.
2. Sluit de poort handmatig.
3. Draai de ontgrendelknop (detail 6, fig. 7) met de wijzers van de klok mee en sluit de dop met de sleutel.

Zodra de noodsituatie over is, kunt u de poort opnieuw openen of sluiten door de OPENEN of SLUITEN knop in te drukken.

STORINGEN EN OPLOSSINGEN

1. **De poort gaat niet open. De motoren werken, maar er is geen beweging.**
 - a. Controleer of de ontgrendelknop (detail 6, fig. 7) vergrendeld is (BLUES 50/51).
 - b. Controleer of de poort geen mechanische defecten vertoont (b.v. dat de einden van de poortvleugels niet botsen of dat de vleugels de aanslag op de grond niet raken).
 - c. Indien er een BLUES 20/21 gemonteerd is, zonder blokkering, dient u de elektrische vergrendeling te controleren.
 - d. Als de zuiger zich in de tegengestelde richting beweegt (sluiten in plaats van openen) moet u de fase draden verwisselen op de klemmenstrook van de bestuurskast.
 - e. Zorg ervoor dat de zuigerstang niet in de uiterste stand staat. Controleer de afmetingen in tabel 1 en 2 op fig. 3.

Als de afmeting groter is, plaats de zui-

I

Se la misura fosse superiore fare rientrare leggermente lo stelo mediante la regolazione della parte filettata del perno esagonale della forcella (Part. 13 Fig.2).

- f. Verificare la regolazione delle valvole by-pass (Part. 4 et 5 di Fig. 7).
- 2. Il cancello non apre o non chiude. Il motore elettrico non funziona e non si avverte, quindi, alcun rumore o vibrazione.**
- Verificare che l'apparecchiatura elettronica sia regolarmente alimentata.
 - Verificare l'efficienza dei fusibili.
 - Verificare l'efficienza dei condensatori di avviamento motori.
 - Verificare, con l'ausilio di adeguati strumenti diagnostici, che le funzioni dell'apparecchiatura elettronica siano corrette.
 - Accertarsi che il motore riceva alimentazione 230 Vac \pm 10%.
 - Verificare che la regolazione delle valvole by-pass (Part. 4 et 5 di Fig. 7) non sia troppo forte (stringendole troppo si può bloccare il funzionamento del motore).
 - Verificare che la limitazione di coppia della centralina elettronica sia completamente esclusa (posizione max).
- 3. Il pistone procede a scatti e, quindi, il movimento del cancello risulta irregolare.**
- Verificare che sia stato tolto l'anello OR dal tappo (Part. 7 di Fig. 7).
 - Controllare il livello dell'olio nel serbatoio e, nel caso sia scarso, provvedere al rabbocco.
 - Può essere entrata aria nel cilindro. In questo caso occorre sganciare il pistone dall'attacco anteriore e farlo funzionare fino all'eliminazione del fenomeno, sostenendolo in posizione stabile orizzontale.
- 4. La velocità di movimento in un senso è notevolmente inferiore rispetto all'altro.**
- Controllare la regolazione della forza trasmessa.

F

Si la dimension est supérieure, faire rentrer légèrement la tige en réglant le joint à rotule (Détail 13 Fig.2)

- f. Contrôler la régulation des soupapes by-pass (dét. 4 et 5 - Fig. 7).
- 2. Le portail ne s'ouvre pas et ne se ferme pas. Le moteur électrique ne marche pas et on n'entend donc ni bruit ni vibration.**
- Contrôler que l'appareil électronique soit normalement alimenté en courant.
 - Contrôler l'efficacité des fusibles.
 - Contrôler l'efficacité des condensateurs de mise en marche des moteurs.
 - Contrôler à l'aide d'instruments spéciaux que les fonctions de l'équipement électronique soient correctes.
 - Contrôler que le moteur soit alimenté en courant 230 Vac \pm 10%.
 - Contrôler que les soupapes by-pass (dét. 4 et 5 - Fig. 7) ne soit pas trop serrées (si on les serre trop, on peut bloquer le fonctionnement du moteur).
 - Contrôler que la limitation de couple de la centrale électronique soit complètement exclue (position max.).
- 3. Le fonctionnement du piston est saccadé et par conséquent le mouvement du portail est irrégulier.**
- Contrôler que la bague OR de l'embout ait été enlevé (dét. 7 - Fig. 7).
 - Contrôler le niveau de l'huile dans le réservoir. Si le niveau est trop bas en rajouter.
 - Il se peut que de l'air soit entré dans le cylindre. Dans ce cas-là, décrocher le piston de la fixation avant et le faire fonctionner, en le soutenant en position horizontale stable, jusqu'à élimination du phénomène.
- 4. La vitesse de manoeuvre dans un sens est nettement inférieure par rapport à l'autre.**
- Contrôler la régulation de la transmission de la force.

E

Si la medida es superior, haga retraer ligeramente el vástago mediante la regulación de la articulación de bola (Pieza 13 de la Fig. 2).

- f. Verificar la regulación de las válvulas by-pass (Part. 4 y 5 de Fig. 7).
- 2. La cancela no se abre, o no se cierra. El motor eléctrico no funciona y no se advierte por lo tanto ningún ruido o señal.**
- Verificar que la instalación electrónica esté regularmente alimentada.
 - Verificar la eficiencia de los fusibles.
 - Verificar la eficiencia de los condensadores de activación motores.
 - Verificar, con la ayuda de los adecuados instrumentos que las funciones de la instalación eléctrica sean correctas.
 - Asegurarse que el motor reciba alimentación 230 Vac \pm 10%.
 - Verificar que el ajuste de las válvulas de desviación (part. 4 y 5 de Fig. 7) no sea inteso (apretándolas demasiado se podría bloquear el funcionamiento del motor).
 - Verificar que la limitación de par de la centralita electrónica esté excluida por completo (posición max).
- 3. El pistón actúa a impulsos, y por lo tanto el movimiento de la cancela resulta irregular.**
- Verificar que se haya quitado el anillo OR del tapón (Part. 7 de Fig. 7).
 - Controlar el nivel del aceite en el depósito y si falta, rellenar.
 - Puede que haya entrado aire en el cilindro. En este caso, hace falta desenganchar el pistón de unión anterior y hacerlo funcionar hasta solventar la situación, sosteniéndolo en posición horizontal estable.
- 4. La velocidad de movimiento en un sentido es notablemente inferior respecto al otro.**
- Controlar la regulación de la fuerza transmitida.

GB

If the measurement is greater, make the rod retract slightly by adjusting the articulated ball joint (Part 13 Fig. 2)

- f. Check the adjustment of the by-pass valves (Part 4 and 5 of Fig. 7).
- 2. The gate does not open or close. The electric motor does not work and consequently makes no noise or vibration.**
- Check that the electronic equipment is powered correctly.
 - Check the fuses.
 - Check the motor start-up capacitors.
 - Using suitable diagnostic instruments, check that the electronic equipment works correctly.
 - Make sure that the motor is powered by 230 Vac \pm 10%.
 - Check that the by-pass valves (Part 4 and 5 Fig. 7) are not over-tightened, thereby jamming motor operation.
 - Check that the torque adjustment on the control unit is completely cut out ("max" position).
- 3. The piston jerks and consequently the movement of the gate is irregular.**
- Check that the O-ring has been removed from the cap (Part 7 Fig. 7).
 - Check the oil level in the tank and top up if necessary.
 - Air may have entered into the cylinder. If this is the case release the piston from the front fixing plate and let it operate until it works correctly, supporting it in a stable horizontal position.
- 4. The speed of movement in one direction is considerably less than in the other direction.**
- Check the thrust adjustment.

D

Sollte die Abmessung darüber liegen, den Schaft durch Einstellung des Kugelgelenks (Detail 13, Abb.2) leicht wieder zurückschieben.

- f. Die Regulierung der By-pass Ventile überprüfen (Detail 4 und 5 der Abb. 7).
- 2. Das Tor läßt sich nicht öffnen oder nicht schließen. Der Elektromotor funktioniert nicht und man kann daher keinerlei Geräusch oder eine Vibration wahrnehmen.**
- Überprüfen, ob die elektronischen Geräte ordnungsgemäß mit Strom versorgt werden.
 - Die Leistungsfähigkeit der Sicherungen überprüfen.
 - Die Leistungsfähigkeit der Kondensatoren für den Motorstart überprüfen.
 - Mit Hilfe der entsprechenden Meßgeräte überprüfen, ob die Funktionen der elektronischen Geräte einwandfrei sind.
 - Sicherstellen, daß der Motor mit 230 VAC \pm 10% versorgt wird.
 - Überprüfen, ob die Einstellung der By-pass Ventile (Detail 4 und 5 der Abb. 7) nicht zu fest ist (wenn diese zu fest angezogen sind, kann die Motorfunktion blockiert werden).
 - Überprüfen, ob die Rutschkupplung der elektronischen Steuerung komplett abgeschlossen ist (maximale Position).
- 3. Der Kolben bewegt sich ruckartig und daher ist die Bewegung des Tores nicht regelmäßig.**
- Überprüfen, ob der O-Ring vom Deckel entfernt wurde (Detail 7 Abb. 7).
 - Den Ölstand im Tank kontrollieren und bei zu niedrigem Ölstand diesen auffüllen.
 - Es könnte Luft in den Zylinder eingedrungen sein. In diesem Fall ist der Kolben aus der vorderen Befestigung auszuhaken, und solange funktionieren zu lassen bis dieses Phänomen beseitigt ist, wobei er in stabiler horizontaler Position unterstützt wird.
- 4. Die Bewegungsgeschwindigkeit in eine Richtung ist wesentlich geringer als die in die andere Richtung.**
- Die Einstellung der Kraftübertragung kontrollieren.

NL

Mocht de maat groter zijn dan moet u de stang iets laten inschuiven door het kogelknippunt (det. 13 fig. 2) te verstellen.

- f. Controleer de afstelling van de by-pass ventielen (detail 4 en 5, fig. 7).
- 2. De poort gaat niet open of dicht. De elektromotor werkt niet en maakt dus geen geluid of trillingen.**
- Controleer of de voeding goed is aangesloten op de elektronische besturingskast.
 - Controleer de zekeringen.
 - Controleer de opstart-condensatoren.
 - Ga met de juiste controle-apparatuur na of de besturingskast goed functioneert.
 - Controleer of de motor 230 Vac \pm 10 % voeding krijgt.
 - Ga na dat de by-pass ventielen (detail 4 en 5, fig. 7) niet zo strak aangedraaid zijn dat zij de motor blokkeren.
 - Controleer of de krachtbegrenzing van de besturingskast volledig opgeheven is (op de hoogste stand staat).
- 3. De zuiger schokt en daardoor is de beweging van de poort onregelmatig.**
- Controleer of de O-ring van de dop verwijderd is (detail 7 fig. 7).
 - Controleer het oliepeil in de tank en vul dit indien nodig bij.
 - Er kan lucht in de cilinder gekomen zijn. Als dit het geval is, maak de zuiger dan los van de bevestigingsplaat aan de voorzijde en laat de zuiger net zolang lopen totdat hij weer goed werkt. Ondersteun de zuiger zodat hij horizontaal ligt.
- 4. De snelheid van de beweging aan de ene kant is lager dan aan de andere kant.**
- Controleer de krachtinstelling.

I**RACCOMANDAZIONI FINALI**

- L'installazione dell'automazione deve essere eseguita a regola d'arte da personale qualificato avente i requisiti di legge e fatta in conformità della direttiva macchine 98/37/CE e alle normative EN13241-1, EN 12453 e EN 12445.
- Verificare la solidità delle strutture esistenti (colonne, cerniere, ante) in relazione alle forze sviluppate dal motore.
- Verificare che vi siano dei fermi meccanici di adeguata robustezza a fine apertura e fine chiusura delle ante.
- Verificare lo stato di eventuali cavi già presenti nell'impianto.
- Fare un'analisi dei rischi dell'automazione e di conseguenza adottare le sicurezze e le segnalazioni necessarie.
- Installare i comandi (ad esempio il selettore a chiave) in modo che l'utilizzatore non si trovi in una zona pericolosa.
- Terminata l'installazione provare più volte i dispositivi di sicurezza, segnalazione e di sblocco dell'automazione.
- Applicare sull'automazione l'etichetta o la targhetta CE contenenti le informazioni di pericolo e i dati di identificazione.
- Consegnare all'utilizzatore finale le istruzioni d'uso, le avvertenze per la sicurezza e la dichiarazione CE di conformità.
- Accertarsi che l'utilizzatore abbia compreso il corretto funzionamento automatico, manuale e di emergenza dell'automazione.
- Informare l'utilizzatore per iscritto (ad esempio nelle istruzioni d'uso):
 - * dell'eventuale presenza di rischi residui non protetti e dell'uso improprio prevedibile.
 - * Di scollegare l'alimentazione quando viene eseguita la pulizia nell'area dell'automazione o viene fatta piccola manutenzione (es: ridipingere).
 - * Di controllare frequentemente che non vi siano danni visibili all'automazione e nel caso ve ne siano, avvertire immediatamente l'installatore
 - * Di non far giocare i bambini nelle immediate vicinanze dell'automazione
- Predisporre un piano di manutenzione dell'impianto (almeno ogni 6 mesi) riportando su di un apposito registro gli interventi eseguiti.

SMALTIMENTO

Questo prodotto è formato da vari componenti che potrebbero a loro volta contenere sostanze inquinanti. Non disperdere nell'ambiente!

Informarsi sul sistema di riciclaggio o smaltimento del prodotto attenendosi alle norme di legge vigenti a livello locale.

**F****RECOMMANDATIONS FINALES**

- L'installation de l'automatisme doit être effectuée dans les règles de l'art par du personnel spécialisé, conformément aux dispositions légales, à la directive machine 98/37/CE et aux normes EN 12453 et EN 12445.
- S'assurer que les structures existantes (colonnes, charnières, vantaux) soient suffisamment solides pour résister aux forces développées par le moteur.
- S'assurer que les arrêts mécaniques en fin d'ouverture et en fin de fermeture des vantaux soient suffisamment robustes.
- Vérifier l'état des câbles qui se trouvent éventuellement déjà dans l'installation
- Faire une analyse des risques de l'automatisme et adopter, en fonction de celle-ci, les dispositifs de sécurité et de signalisation nécessaires.
- Installer les commandes (par exemple le sélecteur à clé) de manière à ce que l'utilisateur ne se trouve pas dans une zone dangereuse.
- Une fois l'installation terminée, tester plusieurs fois les dispositifs de sécurité, de signalisation et de déverrouillage de l'automatisme.
- Appliquer sur l'automatisme l'étiquette ou la plaque CE où sont indiqués les dangers présentés par l'automatisme ainsi que les données d'identification de la machine.
- Remettre à l'utilisateur final le mode d'emploi, les avertissements concernant la sécurité et la déclaration CE de conformité.
- S'assurer que l'utilisateur a bien compris le fonctionnement automatique, manuel et d'urgence de l'automatisme.
- Informer par écrit l'utilisateur (par exemple dans le mode d'emploi) de l'éventuelle présence de risques résiduels non couverts et des utilisations impropres prévisibles.
- Informer l'utilisateur par écrit (par exemple dans le mode d'emploi):
 - * de la présence éventuelle de risques résiduels non protégés et de l'usage improprie prévisible.
 - * De la nécessité de couper l'alimentation quand le nettoyage de la zone de l'automatisme a lieu ou en cas de petites interventions de maintenance (ex. Repeindre).
 - * De la nécessité de contrôler fréquemment l'absence de dommages visibles à l'automatisme et s'il y en a, avvertir immédiatement l'installateur.
 - * Qu'il ne faut pas laisser les enfants jouer à proximité de l'automatisme.
- Etablir un plan de maintenance de l'installation (au moins tous les 6 mois) en inscrivant sur un registre prévu à cet effet les interventions effectuées.

ELIMINATION

Ce produit est constitué de divers composants qui pourraient à leur tour contenir des substances polluantes. Ne pas laisser ce produit gagner l'environnement.

S'informer sur le système de recyclage ou d'élimination du produit conformément aux dispositions légales en vigueur à un niveau local.

**E****RECOMENDACIONES FINALES**

- La instalación del automatismo debe ser realizada según los cánones, por personal cualificado que reúna los requisitos establecidos por la ley y de conformidad con la Directiva sobre máquinas 98/37/CE y con las normas EN 12453 y EN 12445.
- Compruebe la solidez de las estructuras existentes (columnas, bisagras, hojas) en relación con las fuerzas desarrolladas por el motor.
- Controle que haya retenes mecánicos de solidez adecuada en los puntos de fin de apertura y de fin de cierre de las hojas.
- Controle el estado de los cables ya existentes en la instalación, en su caso.
- Haga un análisis de los riesgos del automatismo y adopte los dispositivos de seguridad y las señalizaciones necesarias en consecuencia.
- Instale los mandos (por ejemplo, el selector de llave) de manera que el usuario no se encuentre en una zona peligrosa.
- Terminada la instalación, pruebe varias veces los dispositivos de seguridad, señalización y desbloqueo del automatismo.
- Aplique en el automatismo una etiqueta o una placa CE que contenga las informaciones de peligro y los datos de identificación.
- Entregue al usuario final las instrucciones para el uso, las advertencias para la seguridad y la declaración CE de conformidad.
- Asegúrese de que el usuario haya comprendido el correcto funcionamiento automático, manual y de emergencia del automatismo.
- Informe al usuario por escrito (por ejemplo, en los manuales de instrucciones) de la eventual presencia de riesgos residuales no protegidos y del uso inadecuado previsible.
- Informe al usuario por escrito (por ejemplo en las instrucciones de uso):
 - * sobre la presencia de riesgos residuales no protegidos y sobre el uso inadecuado previsible.
 - * que debe desconectar la alimentación cuando hace la limpieza en la zona de la automatización o si hace un pequeño mantenimiento (ej.: Pintar).
 - * que debe controlar a menudo que la automatización no presente daños visibles y, en el caso de que los haya, deberá advertir de inmediato al instalador
 - * que no debe permitir que los niños jueguen en las cercanías de la automatización
- Predisponga un programa de mantenimiento de la instalación (al menos cada 6 meses), anotando en un registro expresamente dedicado las intervenciones realizadas.

ELIMINACION

Este producto está constituido por varios componentes que podrían, a su vez, contener sustancias contaminantes. ¡No los vierta en el medio ambiente!

Infórmese sobre el sistema de reciclaje o eliminación del producto con arreglo a las leyes vigentes en ámbito local.



FINAL RECOMMENDATIONS

- Only qualified personnel having the legal requirements must install the automation according to the principles of good workmanship and in conformity with the machinery directive 98/37/CE and standards EN 12453 and EN 12445.
- Check that the existing structures (posts, hinges, leaves) are stable in relation to the forces developed by the motor.
- Check that suitably robust limit stops have been installed for end of gate opening and closing.
- Check the state of the cables that are already present in the system.
- Analyse the hazards connected with the automation system and adopt the necessary safety and signalling devices accordingly.
- Install the commands (e.g. the key selector) so that the user is not placed in a hazardous area when using them.
- Upon completion of the installation, test the safety, signalling and release devices of the automation system several times.
- Apply the CE label or plate with information regarding the hazards and identification data on the automation.
- Give the end user the instructions for use, the safety recommendations and the CE declaration of conformity.
- Ensure that the user has understood the correct automatic, manual and emergency operation of the automation system.
- Inform the user in writing (e.g. in the instructions for use) of any unprotected residual risks and of foreseeable misuse.
- Inform the user in writing (in the use instructions for example):
 - * Of possible non secluded residual risks and of foreseeable improper use.
 - * To disconnect the power supply when cleaning the area that is automated or when performing small maintenance operations (e.g.: Repainting).
 - * To frequently control that no visible damage has occurred to the automation, and to inform the installer immediately if damage is noticed.
 - * Not to allow children to play in the vicinity of the automation.
- Prepare a maintenance schedule for the automation installation (at least once every 6 months), recording the work carried out in a special book.

DISPOSAL

This product is made up of various components that could contain pollutants. Dispose of properly!

Make enquiries concerning the recycling or disposal of the product, complying with the local laws in force.



ABSCHLIESSENDE EMPFEHLUNGEN

- Die Installation der Automatisierung muss in Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 98/37/EU und den Bestimmungen EN 12453 und EN 12445, fachgerecht und von qualifiziertem Personal, das die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, vorgenommen werden.
- Die Stabilität der vorhandenen Strukturen (Säulen, Schamiere, Flügel) im Hinblick auf die vom Motor entwickelten Kräfte überprüfen.
- Sicherstellen, dass am Öffnungsanschlag und am Schließanschlag der Torflügel ausreichend robuste mechanische Feststellvorrichtungen vorhanden sind.
- Den Zustand eventueller, bereits in der Anlage vorhandener Kabel überprüfen.
- Die Risiken, die durch die Automatisierung entstehen können, abwägen und dementsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen, sowie die erforderlichen Warnhinweise anbringen.
- Die Steuerungen (z.B. Schlüsselschalter) so installieren, dass sich der Benutzer nicht in einem Gefahrenbereich aufhalten muss.
- Nach abgeschlossener Installation mehrmals die Sicherheits-, Anzeige- und Entsperrvorrichtungen der Automatisierung erproben.
- Auf der Automatisierung die EU- Etikette oder das EU-Schild anbringen, auf dem die Gefahrenhinweise und die Kenndaten aufgeführt sind.
- Dem Endkunden die Bedienungsanweisung, die Sicherheitshinweise und die EU-Konformitätserklärung aushändigen.
- Sicherstellen, dass der Bediener die korrekte automatische und manuelle Funktionsweise sowie den Notbetrieb der Automatisierung verstanden hat.
- Den Benutzer schriftlich (beispielsweise in der Bedienungsanweisung) über das Vorhandensein etwaiger, nicht abgesicherter Restrisiken und über eine vorhersehbare, missbräuchliche Benutzung, informieren.
- Den Benutzer schriftlich (z.B. in den Bedienungsanleitungen) über folgendes informieren:
 - * eventuelles Vorhandensein nicht geschützter Restrisiken; vorhersehbarer unsachgemäßer Gebrauch
 - * Vorschrift, die Stromversorgung abzutrennen, wenn im Bereich der Automatisierung gereinigt wird oder kleine Instandhaltungen ausgeführt werden (wie z.B. neuer Anstrich)
 - * dass er die Automatisierung häufig auf sichtbare Schäden zu überprüfen und ggf. unverzüglich den Installateur zu benachrichtigen hat
 - * dass Kinder nicht in der unmittelbaren Nähe der Automatisierung spielen dürfen.
- Einen Wartungsplan für die Anlage vorbereiten (mindestens alle 6 Monate) und die ausgeführten Wartungseingriffe in einem entsprechenden Verzeichnis anmerken.

ENTSORGUNG

Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Bauteilen, die ihrerseits die Umwelt verschmutzende Stoffe enthalten können. Sachgerecht entsorgen!

Informieren Sie sich, nach welchem Recycling- oder Entsorgungssystem das Produkt entsprechend der örtlich geltenden Bestimmungen zu entsorgen ist.



ENKELE BELANGRIJKE AANWIJZINGEN TOT SLOT


- De installatie van de automatisering moet op deugdelijke wijze uitgevoerd worden door vakmensen die aan de wettelijke eisen voldoen en moet in overeenstemming zijn met de Machinerichtlijn 98/37/EG en de normen EN 12453 en EN 12445.
- Er moet gecontroleerd worden of de bestaande constructie-elementen (zuilen, scharnieren, vleugels) stevig zijn met het oog op de kracht die door de motor ontwikkeld wordt.
- Er moet gecontroleerd worden of er aan het einde van de opening en aan het einde van de sluiting van de vleugels mechanische stops zijn die stevig genoeg zijn.
- Controleer de staat van de kabels die eventueel reeds in de installatie aanwezig zijn.
- Er moet een risicoanalyse van de automatisering gemaakt worden en op basis daarvan moeten de nodige veiligheids- en waarschuwingssystemen toegepast worden.
- De bedieningselementen (bijv. de sleutelschakelaar) moeten zodanig geïnstalleerd worden dat de gebruiker zich niet op gevaarlijke plaatsen bevindt.
- Na afloop van de installatie moeten de veiligheids-, waarschuwings- en ontgrendelsystemen van de automatisering diverse keren getest worden.
- Op de automatisering moet het CE-etiket of het CE-plaatje met informatie over de gevaren en de typegegevens aangebracht worden.
- De gebruiksaanwijzing, de veiligheidsvoorschriften en de EG-verklaring van overeenstemming moeten aan de eindgebruiker gegeven worden.
- Er moet nagegaan worden of de gebruiker de juiste automatische, handbediende en noodwerking van de automatisering begrepen heeft.
- De gebruiker moet schriftelijk geïnformeerd worden (bijvoorbeeld in de gebruiksaanwijzing) over de eventuele aanwezigheid van restrisico's waartegen geen bescherming is en verkeerd gebruik dat te voorzien is.
- Informeer de gebruiker schriftelijk (bijvoorbeeld in de aanwijzingen voor gebruik) ten aanzien van het volgende:
 - * eventueel nog aanwezige niet-beveiligde restrisico's en voorspelbaar oneigenlijk gebruik.
 - * de stroomtoevoer los te koppelen wanneer er schoonmaakwerkzaamheden in de zone rondom de automatisering worden verricht of klein onderhoud (bijvoorbeeld: schilderen).
 - * dikwijls te controleren dat er geen zichtbare schade aan de automatisering is, en indien die er is, onmiddellijk de installateur te waarschuwen
 - * geen kinderen in de onmiddellijke nabijheid van de automatisering te laten spelen
- Er moet een onderhoudsplan van de installatie opgesteld worden (minimaal om de 6 maanden) waarbij de uitgevoerde werkzaamheden in een speciaal register genoteerd moeten worden.


VERWIJDERING


Dit product bestaat uit diverse onderdelen die ook weer verontreinigende stoffen kunnen bevatten. Het product mag niet zomaar weggegooid worden!


Informeer over de wijze van hergebruik of verwijdering van het product en neem daarbij de wettelijke voorschriften die ter plaatse gelden in acht.











I CATALOGO
RICAMBI

F CATALOGUE DES
RECHANGES

E CATÁLOGO DE
RECAMBIOS

Nr	Cod.	Distinta base BLUES 21/51	Liste base BLUES 21/51	Lista de materiales BLUES 21/51
1	PIAAPBLUESZ	Piastra attacco posteriore PM/BLUES	Plaque de fixation arrière PM/BLUES	Plancha junta posterior PM/BLUES
2	STP0002Z	Staffa attacco posteriore PM/BLUES	Bride de fixation arrière PM/BLUES	Abrazadera junta posterior PM/BLUES
3	SUP0014E	Supporto a forcella per PM/BLUES	Fourche de support pour PM/BLUES	Soporte a horquilla para PM/BLUES
4	RON12X00PZ	Rondella D.12 UNI 6592 Zn	Rondelle D.12 UNI 6592 Zn	Arandela D.12 UNI 6592 Zn
5	DA12ZA	Dado M12 UNI 7473 autobloccante	Ecrou de sûreté M12 UNI 7473	Tuerca M12 UNI 7473 autobloqueante
6	SEG13EI	Anello seeger D.13 Inox UNI 7435	Anneau seeger D.13 Inox UNI 7435	Anillo seeger D.13 Inox UNI 7435
7	CAL85PC	Calotta posteriore con cablaggio per BLUES	Calotte arrière avec câblage pour BLUES	Casquete posterior con cable para BLUES
8	PE0021	Perno di snodo per PM/BLUES	Tourillon d'articulation pour PM/BLUES	Perno libre para PM/BLUES
9	GUA0004	Guarnizione per CH/BLUES	Garniture pour CH/BLUES	Junta para CH/BLUES
10	SERB85V	Serboatoio per BLUES 21/51	Réservoir pour BLUES 21/51	Depósito para BLUES 21/51
11	CIL85L	Cilindro guida stelo per BLUES 21/51 lav.	Cylindre de guidage de la tige pour BLUES 21/51	Cilindro guía perno para BLUES 21/51
12	OR006M75X01M78	O.Ring D.6.75x1.78 n. 106	Joint torique D.6.75x1.78 n. 106	O.Ring D.6.75x1.78 n. 106
13	TUB0002	Tubo di ritorno per BLUES 21/51	Tuyau de retour pour BLUES 21/51	Tubo de regreso para BLUES 21/51
14	TAP0001	Tappo con serratura completo	Bouchon complet muni de serrure	Tapón con cierre completo
15	GUA0006	Guarnizione NA175	Garniture NA175	Junta NA175
16	OR041M00X01M78	O.Ring D.41x1.78 n. 2162	Joint torique D.41x1.78 n. 2162	O.Ring D.41x1.78 n. 2162
17	SER0003	Serratura per BLUES art. 1422	Serrure pour BLUES art. 1422	Cerradura para BLUES art. 1422
18	9285003200	Collare per tappo	Collier pour bouchon	Collar para tapa
*19	TAP0007	Tappo laterale di sblocco BLUES	Bouchon latéral de déblocage BLUES	Tapa lateral de desbloqueo BLUES
20	OR032M99X02M62	O.Ring D.32.99x2.62 n. 3131	Joint torique D.32.99x2.62 n. 3131	O.Ring D.32.99x2.62 n. 3131
*21	OR012M42X01M78	O.Ring D.12.42x1.78 n. 2050	Joint torique D.12.42x1.78 n. 2050	O.Ring D.12.42x1.78 n. 2050
*22	OR010M82X01M78	O.Ring D.10.82x1.78 n. 2043	Joint torique D.10.82x1.78 n. 2043	O.Ring D.10.82x1.78 n. 2043
*23	9262005300	Portasfera per dist. Irrev. CH/BLUES	Porte-bille pour dist. Irrev. CH/BLUES	Porta esfera para dist. Irrev. CH/BLUES
*24	9285001400	Cursore per dist. CH/BLUES	Curseur pour dist. CH/BLUES	Cursor para dist. CH/BLUES
*25	OR003M68X01M78	O.Ring n. 2015	Joint torique n. 2015	O.Ring n. 2015
26	OR009M25X01M78	O.Ring D.9.25x1.78 n. 2037	Joint torique D.9.25x1.78 n. 2037	O.Ring D.9.25x1.78 n. 2037
27	PMP01M00	Pompa a lobi da 1L/min.	Pompe à lobes de 1L/min.	Bomba de lóbulos de 1L/min.
28	VTM040X0700CIC	Vite M4x70 UNI 6107 TC + Zn	Vis M4x70 UNI 6107 TC + Zn	Tornillo M4x70 UNI 6107 TC + Zn
29	ROT800001	Rotore + albero per BLUES	Rotor + arbre pour BLUES	Rotor + eje para BLUES
30	CUSC6001ZZA	Cuscinetto D.12x28x8 n. 6001 ZZ	Coussinet D.12x28x8 n. 6001 ZZ	Cojinete D.12x28x8 n. 6001 ZZ
31	9422510040	Condensatore 8uf 450V con cavetti	Condensateur 8uf 450V avec fil	Condensador 8uf 450V con cable
32	VTM012X0500EZ	Vite M12x50 UNI 5737 8.8 Zn	Vis M12x50 UNI 5737 8.8 Zn	Tornillo M12x50 UNI 5737 8.8 Zn
33	VTT060X0200CICE	Vite M6x20 TCCE trilobata Zn	Vis M6x20 TCCE trilobée Zn	Tornillo M6x20 TCCE trilobulado Zn
*34	DISTRGG	Distributore con freno per BLUES	Distributeur pour BLUES	Distribuidor para BLUES
35	CONM3X29	Connettore nero senza cavo C40311N21	Connecteur noir sans câble C40311N21	Conector negro sin cable C40311N21
36	VTM050X0450CZCE	Vite M5x45 UNI 5931 TCCE Zn	Vis M5x45 UNI 5931 TCCE Zn	Tornillo M5x45 UNI 5931 TCCE Zn
37	DA06Z0	Dado M6 UNI 5588 Zn	Ecrou M6 UNI 5588 Zn	Tuerca M6 UNI 5588 Zn
*38	9352007900	Pastiglia in teflon per sblocco CH/BLUES	Plaquette in teflon pour déblocage BLUES	Pastilla in teflon para desbloqueo BLUES
39	SPIE04X008G	Spina elastica D.4x8 UNI 6873	Fiche élastique D.4 L=8	Pasador elástico D.4 L=8
*40	MAN0004	Manopola di sblocco per BLUES ass.	Poignée de déblocage pour BLUES	Manivela de desbloqueo para BLUES
41	9352007500	Valvola piolino in AVP per CH/BLUES	Soupape en AVP pour CH/BLUES	Válvula de AVP para CH/BLUES
42	MOR	Molla regolazione valvola per CH/BLUES	Ressort de réglage soupape pour CH/BLUES	Resorte regulación válvula para CH/BLUES
43	TAP0009	Tappo per regolazione in ottone	Embout de réglage en laiton	Tapón de regulación de bronce
44	STAT800001	Statore 80x45 H50 BLUES	Stator 80x45 H50 BLUES	Estator 80x45 H50 BLUES
45	TAP0008	Tappo per regolazione in alluminio	Embout de réglage en aluminium	Válvula di regulación de aluminio
*46	VTT050X0100CZC	Vite M5x10 trilobata	Vis M5x10 trilobée	Tornillo M5x10 trilobulado
47	9281000600	Pistone per stelo BLUES 21/51	Piston pour tige BLUES 21/51	Pistón para perno BLUES 21/51
48	9352004700	E/DWR 45/2-9.6	E/DWR 45/2-9.6	E/DWR 45/2-9.6
49	STE870	Stelo di spinta per BLUES 21/51	Tige de poussée pour BLUES 21/51	Perno de empuje para BLUES 21/51
50	9285003900	Tirante 6MA L=495mm	Tirant M6 L=495mm	Tensor M6 L=495mm
51	TAP0006	Tappo copristelo per BLUES	Embout d'arrêt de la tige pour BLUES	Tapón cubreperno para BLUES
52	9181500300	Coprilstelo per BLUES 21/51	Cache-tige pour BLUES 21/51	Cubreperno para BLUES 21/51
53	9358000000	Balsele B110078 20/28/7	Joint d'étanchéité B110078 20/28/7	Balsele B110078 20/28/7
54	BR0006	Bronzina 20x28x20 sint. bronzo	Coussinet en bronze 20x28x20	Cojinete 20x28x20
55	CALGAV	Calotta anteriore per BLUES ver.	Calotte avant pour BLUES	Estuche anterior para BLUES
56	9799903020	Testina snodata sakb M12	Joint à rotule sakb M12	Articulació esférica sakb M12
57	AC27M8X0M3	Anello di comp. D.27.8 SP.0.3	Bague de compensation D.27.8 SP.0.3	Anillo de compensación D.27.8 SP.0.3
58	SEG12EI	Anello seeger D.12 inox UNI 7435	Anneau seeger D.12 inox UNI 7435	Anillo seeger D.12 inox UNI 7435
59	DA12ZB	Dado M12 UNI 6/s 5588 Zn basso	Ecrou M12 UNI 6/s 5588 Zn	Tuerca M12 UNI 6/s 5588 Zn
60	SF3M5	Sfera acciaio SKF 3.5mm	Bille SKF 3.5mm	Esfera SKF 3.5mm
61	VTA039X0130SIC	Vite M3.9x13 UNI 6955 A2 inox	Vis M3.9x13 UNI 6955 A2 inox	Tornillo M3.9x13 UNI 6955 A2 inox
*62	MOS80A065X11	Molla sblocco D.6.5 L11	Ressort de déblocage D.6.5 L11	Resorte desbloqueo D.6.5 L11
*63	VTT040X0080SZC	Vite M4x8 trilobata TPS + zinc.	Vis M4x8 trilobée TPS + Zn	Tornillo M4x8 trilobulado TPS + Zn
*64	SF6M3	Sfera acciaio SKF 6.3mm	Bille SKF 6.3mm	Esfera SKF 6.3mm
65	STA0001Z	Staffa anteriore per BLUES	Bride avant pour BLUES	Grapa anterior para BLUES
66	9293000700	Calottina posteriore motore BLUES	Calotte arrière moteur BLUES	Estuche posterior motor BLUES
67	9293000600	Calottina anteriore motore BLUES	Calotte avant moteur BLUES	Estuche anterior motor BLUES
68	DA04Z0	Dado M4 UNI 5588 Zn	Ecrou M4 UNI 5588 Zn	Tuerca M4 UNI 5588 Zn

ASSIEMATI DISPONIBILI

A	DISTRMB	Distributore e c. BLUES 51: (16+19+21+25+34+39+41+46+60+62+63+64)
B	DISTRIB	Distributore e c. per BLUES 21 (12+16+39+41+43+45+69+70+71+60+62)
C	CAL85AA	Calotta ant. e c. per BLUES 21/51 freno ass. (16+39+53+54+55+60)

* Questi elementi non sono presenti nel BLUES 21

PIECES ASSEMBLEES DISPONIBLES

Distributeur e c. BLUES 51: (16+19+21+25+34+39+41+46+60+62+63+64)
Distributeur e c. pour BLUES 21 (12+16+39+41+43+45+69+70+71+60+62)
Calotte avant e c. per BLUES 21/51 ass. (16+39+53+54+55+60)

* Ces éléments n'existent pas sur BLUES 21

ENSAMBLADOS DISPONIBLES

Distribuidor y c. BLUES 51: (16+19+21+25+34+39+41+46+60+62+63+64)
Distribuidor y c. para BLUES 21 (12+16+39+41+43+45+69+70+71+60+62)
Estuche anterior y c. para BLUES 21/51 ens. (16+39+53+54+55+60)

* Estes elementos no están presentes en el BLUES 21

Nr	Cod.	Bill of materials BLUES 21/51	Stückliste BLUES 21/51	Stuklijst BLUES 21/51
1	PIAAPBLUESZ	Rear fixing plate PM\BLUES	Hintere Befestigungsplatte PM\BLUES	Achterste bevestigingsplaat PM\BLUES
2	STP0002Z	Rear fixing bracket PM\BLUES	Hinterer Befestigungsbügel PM\BLUES	Achterste bevestigingsbeugel PM\BLUES
3	SUP0014E	Fork support for PM\BLUES	Gabelträger für PM\BLUES	Vorksteun voor de PM\BLUES
4	RON12X00PZ	Washer Dia.12 UNI 6592 Zn	Unterlegscheibe D.12 UNI 6592 Zn	Onderlegging D.12 UNI 6592 Zn
5	DA12ZA	Self-locking nut M12 UNI 7473	Mutter M12 UNI 7473 selbstblockierend	Moer M12 UNI 7473 zelfborgend
6	SEG13EI	Seeger ring D.13 Inox UNI 7435	Seeger-Ring D.13 Inox UNI 7435	Seegerring D.13 Inox UNI 7435
7	CAL85PC	Rear cover with wiring for BLUES Ass.	Hintere Schutzkappe mit Verkabelung	Achter. bescherm. met bedrad.
8	PE0021	Link bolt for PM\BLUES	Gelenkbolzen für PM\BLUES	Schamierpen voor de PM\BLUES
9	GUA0004	Gasket for CH\BLUES	Dichtung für CH\BLUES	Dichting voor de CH\BLUES
10	SERB85V	Tank for BLUES 21/51	Tank für BLUES 21/51	Tank voor de BLUES 21/51
11	CIL85L	Rod cylinder for BLUES 21/51	Zylinder Schaffführung für BLUES 21/51	Cilinder stanggeleider voor de BLUES 21/51
12	OR006M75X01M78	O.Ring Dia.6.75x1.78 n. 106	O-Ring D.6.75x1.78 n. 106	O-ring D.6.75x1.78 nr. 106
13	TUB0002	Return pipe for BLUES 21/51	Rücklaufrohr für BLUES 21/51	Retourbuis voor de BLUES 21/51
14	TAP0001	Cap with lock	Stopfen mit Schloß komplett	Dop met slot compleet
15	GUA0006	Gasket NA175	Dichtung NA175	Dichting NA175
16	OR041M00X01M78	O.Ring Dia.41x1.78 n. 2162	O-Ring D.41x1.78 n. 2162	O-ring D.41x1.78 nr. 2162
17	SER0003	Lock for BLUES art. 1422	Schloß für BLUES art. 1422	Slot voor de BLUES art. 1422
18	9285003200	Cap collar	Dichtring für Stopfen	Kraag voor dop
*19	TAP0007	Release side cap BLUES	Seitlicher Stopfen für Entriegelung BLUES	Dop zijkant voor de Ontgrendel BLUES
20	OR032M99X02M62	O.Ring Dia.32.99x2.62 n. 3131	O-Ring D.32.99x2.62 n. 3131	O-ring D.32.99x2.62 nr. 3131
*21	OR012M42X01M78	O.Ring Dia.12.42x1.78 n. 2050	O-Ring D.12.42x1.78 n. 2050	O-ring D.12.42x1.78 nr. 2050
*22	OR010M82X01M78	O.Ring Dia.10.82x1.78 n. 2043	O-Ring D.10.82x1.78 n. 2043	O-ring D.10.82x1.78 nr. 2043
*23	9262005300	Ball-holder for spacer irrev. CH\BLUES	Kugelträger für dist. irrev. CH\BLUES	Kogelhouder voor de afstandsstuk Irrev.
*24	9285001400	Cursor for spacer CH\BLUES	Schieber für distanzstück CH\BLUES	Schuiver voor de afstandsstuk
*25	OR003M68X01M78	O.Ring n. 2015	O.Ring n. 2015	O.Ring nr. 2015
26	OR009M25X01M78	O.Ring Dia.9.25x1.78 n. 2037	O-Ring D.9.25x1.78 n. 2037	O-ring D.9.25x1.78 nr. 2037
27	PMP01M00	1L/min. lobed pump	Nockenpumpe zu 1L/min.	Nokkenpomp van 1 L/min
28	VTM040X0700CIC	Screw M4x70 UNI 6107 TC + Zn	Schraube M4x70 UNI 6107 TC + Zn	Schroef M4x70 UNI 6107 TC + Zn
29	ROT800001	Rotor + shaft for BLUES	Rotor + Welle für BLUES	Rotor + as voor de BLUES
30	CUSC6001ZZA	Bearing Dia.12x28x8 n. 6001	Kugellager D.12x28x8 n. 6001	Lager D.12x28x8 nr. 6001
31	9422510040	Capacitor 8µf 450V with wire	Kondensator 8µf 450V mit Draht	Condensator 8µf 450V met draad
32	VTM012X0500EZ	Screw M12x50 UNI 5737 8.8 Zn	Schraube M12x50 UNI 5737 8.8 Zn	Schroef M12x50 UNI 5737 8.8 Zn
33	VTT060X0200CICE	Three-lobed screw M6x20 TCCE Zn	Schraube M6x20 dreilappig	Schroef M6x20 driegangig
*34	DISTRGG	Distributor BLUES	Verteiler für BLUES	Distributeur voor de BLUES
35	CONM3X29	Black connector without cable C40311N21	Schwarzer Verbinder ohne Kabel C40311N21	Zwarte connector C40311N21
36	VTM050X0450CZCE	Screw M5x45 UNI 5931 TCCE Zn	Schraube M5x45 UNI 5931 TCCE Zn	Schroef M5x45 UNI 5931 TCCE Zn
37	DA06Z0	Nut M6 UNI 5588 Zn	Mutter M6 UNI 5588 Zn	Moer M6 UNI 5588 Zn
*38	9352007900	Nut in teflon for release CH\BLUES	Scheibe in teflon für Entriegelung BLUES	Blokje van teflon voor de Ontgrendel
39	SPIE04X008G	Elastic cotter D.4 L=8	Elastischer Stift D.4 L=8	Soepele stift D.4 L=8
*40	MAN0004	Release knob for BLUES	Entriegelungsknopf für BLUES	Ontgrendelknop voor de BLUES
41	9352007500	Valve in AVP for CH\BLUES	Ventil in AVP für CH\BLUES	Klep van AVP voor de CH\BLUES
42	MOR	Valve regulating spring for CH\BLUES	Einstellfeder Ventil für CH\BLUES	Klepstelveer voor de CH\BLUES
43	TAP0009	Brass regulating cap	Stopfen aus Messing	Regeldop van messing
44	STAT800001	Stator 80x45 H50 BLUES	Gestell 80x45 H50 BLUES	Stator 80x45 H50 BLUES
45	TAP0008	Aluminium regulating cap	Stopfen aus Aluminium	Regeldop van aluminium
*46	VTT050X0100CZC	Three-lobed screw M5x10	Schraube M5x10 dreilappig	Schroef M5x10 driegangig
47	9281000600	Rod piston BLUES 21/51	Kolben für Schieber BLUES 21/51	Zuiger voor stang BLUES 21/51
48	9352004700	E/DWR 45/2-9.6	E/DWR 45/2-9.6	E/DWR 45/2-9.6
49	STE870	Thrust rod for BLUES 21/51	Stoßschieber BLUES 21/51	Duwstang BLUES 21/51
50	9285003900	Tie rod M6 L=495mm	Zugstange M6 L=495mm	Trekbout M6 L=495mm
51	TAP0006	Rod-cover cap for BLUES	Stopfen Schieberabdeckung BLUES	Dop cilinder stangafdekking BLUES
52	9181500300	Rod cover for BLUES 21/51	Schieberabdeckung für BLUES 21/51	Cilinder stangafdekking BLUES 21/51
53	9358000000	Seals B110078 20/28/7	Dichtring B110078 20/28/7	Dichtingsring Balsele B110078 20/28/7
54	BR0006	Bushing 20x28x20	Lagerschale 20x28x20	Bronzen bus 20x28x20
55	CALGAV	Front cover for BLUES	Vordere Schutzkappe für BLUES	Voorste beschermkap BLUES
56	9799903020	Ball joint sakb M12	Kugelgelenk sakb M12	Kogelgewricht sakb M12
57	AC27M8X0M3	Compensating ring D.27.8 SP.0.3	Ausgleichsring D.27.8 SP.0.3	Compensatiering D.27.8 SP.0.3
58	SEG12EI	Seeger ring D.12 Inox UNI 7435	Seeger-Ring D.12 Inox UNI 7435	Seegerring D.12 Inox UNI 7435
59	DA12ZB	Nut M12 UNI 6/s 5588 Zn	Mutter M12 UNI 6/s 5588 Zn	Moer M12 UNI 6/windingen 5588 Zn
60	SF3M5	Ball SKF 3.5mm	Sphäre SKF 3.5mm	Kogel SKF 3.5mm
61	VTA039X0130SIC	Screw M3.9x13 UNI 6955 A2 inox	Schraube M3.9x13 UNI 6955 A2 inox	Schroef M3.9x13 UNI 6955 A2 inox
*62	MOS80A065X11	Release spring D.6.5 L11	Entriegelungsfeder D.6.5 L11	Ontgrendelveer D.6.5 L11
*63	VTT040X0080SZC	Three-lobed screw TPS + Zn	Schraube dreilappig TPS + Zn	Schroef driegangig TPS + Zn
*64	SF6M3	Ball SKF 6.3mm	Sphäre SKF 6.3mm	Kogel SKF 6.3mm
65	STA0001Z	Front bracket for BLUES	Vorderer Bügel für BLUES	Voorste beugel BLUES
66	9293000700	Rear cover motor BLUES	Hintere Kappe Motor BLUES	Kap achterzijde motor BLUES
67	9293000600	Front cover motor BLUES	Vordere Kappe Motor BLUES	Voorste beschermkap Motor BLUES
68	DA04Z0	Nut M4 UNI 5588 Zn	Mutter M4 UNI 5588 Zn	Moer M4 UNI 5588 Zn

AVAILABLE ASSEMBLIES

Distributor and c. BLUES 51:
(16+19+21+25+34+39+41+46+60+62+63+64)

Distributor and c. for BLUES 21
(12+16+39+41+43+45+69+70+71+60+62)

Front cover and c. for BLUES 21/51 ass.
(16+39+53+54+55+60)

VERFÜGBARE BAUSÄTZE

Verteiler und c. BLUES 51:
(16+19+21+25+34+39+41+46+60+62+63+64)

Verteiler und c. für BLUES 21
(12+16+39+41+43+45+69+70+71+60+62)

Vordere Kappe und c. für BLUES 21/51 zus.
(16+39+53+54+55+60)

LEVERBARE GEASSEMB. ONDERDELEN

Distributeur and c. BLUES 51:
(16+19+21+25+34+39+41+46+60+62+63+64)

Distributeur and c. voor de BLUES 21
(12+16+39+41+43+45+69+70+71+60+62)

Voorste beschermkap and c. voor de BLUES 21/51 geas. (16+39+53+54+55+60)

* These elements are not in BLUES 21

* Diese Elemente sind bei BLUES 21 nicht vorhanden

* Deze elementen zijn niet voorhanden bij de BLUES 21



AUTOMATISMI PROFESSIONALI PER CANCELLI E GARAGE PROFESSIONAL GARAGE DOOR AND GATE OPERATORS

Il fabbricante:
Telcoma srl Via L. Manzoni, 11 - 31015 - Z.I. Campidui
Conegliano (TV) - ITALY

**DICHIARA che il prodotto
MOTORIDUTTORE
"BLUES 20" "BLUES 21" "BLUES 50" "BLUES 51"**

è conforme alle condizioni delle seguenti direttive CEE:

· Direttive 73/23 CEE Direttiva 93/68 CEE
Bassa Tensione

· Direttiva 89/336 CEE Direttiva 92/31 CEE
Direttiva 92/31 CEE compatibilità Elettromagnetica

e che:

sono state applicate le seguenti (parti/clausole) di norme armonizzate:

EN60335-1, EN 60204-1, EN 61000-6-3, EN61000-6-1
e per le sole parti applicabili le norme
EN12445 e EN12453

DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE
(Direttiva 98/37 CEE Allegato II, Parte B)

Il prodotto è costruito per essere incorporati in una macchina o per essere assemblati con altri macchinari per costruire una macchina considerata dalla Direttiva 98/37 CEE

E inoltre dichiara che non è consentito mettere in servizio il prodotto fino a che la macchina in cui saranno incorporati o di cui diverranno componenti sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformità alle condizioni della Direttiva 98/87 CEE e alla legislazione nazionale che lo traspone, vale a dire fino a che il prodotto di cui alla presente dichiarazione non formi un complesso unico con la macchina finale.

Conegliano, li 01/06/2006

Legale rappresentante
Augusto Silvio Brunello

The manufacturer:
Telcoma srl Via L. Manzoni, 11 - 31015 - Z.I. Campidui
Conegliano (TV) - ITALY

**DECLARES that the products
GEAR MOTOR DRIVE UNIT
"BLUES 20" "BLUES 21" "BLUES 50" "BLUES 51"**

are conforming to the only applicable parts of this directive; Directive
73/23/EEC, Directive 93/68/EEC

Low Voltage

Directive 89/336/EEC, Directive 92/31/EEC
Directive 92/31/EEC Electromagnetic Compatibility

The following parts/clauses of the harmonised regulations have been
applied:

EN60335-1, EN60204-1, EN 61000-6-3, EN61000-6-1
and for the only applicable parts the norms
EN12445 e EN12453

DECLARATION BY THE MANUFACTURER
(Directive 98/37/EEC, Attachment II, Part B)

The product have been constructed to be incorporated in a machine
or to be assembled with other machinery to construct a machine as
set out in Directive 98/37/EEC

The manufacturer furthermore declares that it is not permitted to operate
the products until the machine in which they will be incorporated or of
which they will become components has been identified and its
conformity with the provisions set out in Directive 98/37/EEC and the
national legislation has been declared, i.e. until the products as set forth
in this declaration form a single unit with the final machine.

Conegliano, li 01/06/2006

Legal representative
Augusto Silvio Brunello

CERTIFICATO DI GARANZIA

PRODOTTO

TIMBRO E/O FIRMA DELL'INSTALLATORE

DATA D'INSTALLAZIONE



I

GARANZIA

La presente garanzia copre gli eventuali guasti e/o anomalie dovuti a difetti e/o vizi di fabbricazione. La garanzia decade automaticamente in caso di manomissione o errato utilizzo del prodotto.

Durante il periodo di garanzia la ditta Telcoma srl si impegna a riparare e/o sostituire le parti difettate e non manomesse. Restano a intero ed esclusivo carico del cliente il diritto di chiamata, nonché le spese di rimozione, imballo e trasporto del prodotto per la riparazione e sostituzione.

F

GARANTIE

Cette garantie couvre les éventuelles pannes et/ou anomalies imputables à des défauts ou vis de fabrication. La garantie s'annule automatiquement si le produit a été modifié ou utilisé de manière impropre. L'entreprise Telcoma srl s'engage, durant la période de garantie du produit, à réparer et/ou remplacer les pièces defectueuses n'ayant pas subi de modifications. Restent entièrement et exclusivement à la charge du client, le droit d'appel ainsi que les frais d'enlèvement, d'emballage et de transport du produit pour sa réparation ou substitution.

E

GARANTÍA

La presente garantía es válida en el caso de averías y/o anomalías causadas por defectos y/o desperfectos de fabricación. La garantía automáticamente pierde valor en el caso de arreglos improprios o utilización equivocada del producto. Durante el periodo de garantía, la empresa Telcoma srl se compromete a reparar y/o cambiar la partes defectuosas que no hayan sido dañadas. Quedan a total y exclusivo cargo del cliente el derecho de llamada, como así también los gastos de desmontaje, embalaje y transporte del producto para la reparación o cambio.

GB

WARRANTY

This warranty covers any failure and/or malfunctioning due to manufacturing faults and/or bad workmanship.

The warranty is automatically invalidated if the product is tampered with or used incorrectly.

During the warranty period, Telcoma srl undertakes to repair and/or replace faulty parts provided they have not been tampered with.

The call-out charge as well as the expenses for disassembly removal packing and transport of the product for repair or replacement shall be charged entirely to the customer.

D

GARANTIE

Die vorliegende Garantie deckt eventuelle Defekte und/oder Betriebsstörungen ab, die auf Fabricationsfehler und/oder mängel zurück-zuführen sin. Die Garantie verfällt automatisch im Falle von Manipulationen oder fehlerhaftem Gebrauch des Produktes. Während der Garantiezeit verpflichtet sich die Firma Telcoma srl, die defekten und nicht manipulierten Teile zu reparieren und/oder auszutauschen. Die Anforderung des Kundendienstes als auch die Kosten für die Abholung, die Verpackung und den Transport des Produktes für die Reparatur bzw den Austausch gehen zu vollen und ausschließlichen Lasten des Kunden.

NL

GARANTIE

Deze garantie dekt eventuele storingen en/of defecten die te wijten aan fabrieksfouten en/of gebreken. De garantie vervalt automatisch indien de gebruiker zelf aan het product gesleuteld heeft of veranderingen aangebracht heeft of indien het product op verkeerde wijze gebruikt is. Tijdens de garantietermijn neemt de Firma Telcoma srl de verplichting op te defecte onderdelen te repareren en/of te vervangen mits de gebruiker deze onderdelen niet zelf geprobeerd heeft te repareren. De voorrijkosten alsmede de onkosten voor het demonteren, het verpakken en verzenden van het product te repareren of te vervangen zijn en blijven uitsluitend voor rekening van de klant.

RIELLO ELETTRONICA



telcoma
automations

Telcoma srl - Via L. Manzoni, 11 - Z.I. Campidui
31015 Conegliano - (TV) Italy - Tel. ++39 0438-451099
Fax ++39 0438-451102 - Part. IVA 00809520265

<http://www.telcoma.it> E-mail: info@telcoma.it